

信达同兴 预应力混凝土水泥管 宜都水泥管

产品名称	信达同兴 预应力混凝土水泥管 宜都水泥管
公司名称	枣阳市信达同兴建材制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市和谐路南端
联系电话	13707270496

产品详情

波纹管安装时，因非预应力筋位置妨碍，又兼波纹管的刚度差，易形成弯折角或管轴线偏位，在弯折角处容易开裂造成漏浆；轴线偏位易造成转角增加，宜都水泥管，使张拉时的摩阻损失增加，波纹管与锚垫板相接处，二者轴线不一致，易造成弯折处漏浆，两根波纹管相接，混凝土水泥管，接头管的长度不够或直径太大，使接头处不严也会造成漏浆。在砼浇筑中，振捣棒与波纹管相接触，因振捣时振捣棒高速旋转和振动，易使波纹管咬口开裂或自身磨损冲击开洞，造成沙浆漏入波纹管内。

开挖水泥管的时候，管道沟槽两侧，槽底要在一米以上，对称的位置设置高程柱，然后定上一样高的高程钉子，预应力混凝土水泥管，然后在挖槽见底之前，浇筑平整之前都要重新测量中心线和高程桩的高度。此外，沟槽边缘距离要大于一米，槽边单面堆土要高于两米，沟槽施工地线管线的保护也要向相关部门上报，明确地下设置的位置，要先开挖样洞，确定好位置之后再行施工，然后也要保证各种预埋管线的安全，管线暴露在外的也要进行支撑保护。

钢筋混凝土排水管的优点有哪些？

钢筋混凝土排水管不仅仅用于排水系统，还应用于在农业灌溉、化工、燃气、矿山等多个领域中。钢筋混凝土排水管广泛的使用与其自身的优点有关。

- 1.钢筋混凝土排水管的质量佳，制造的成本低；
- 2.钢筋混凝土排水管的生产工艺较为简单，制作速度较快，能够快速的满足客户需求；
- 3.钢筋混凝土排水管本身的硬度较高，可以承受住强力的水压，安全的系数高；
- 4.钢筋混凝土的排水管结构合理，可以较好的组合连接在一起，保证了整体的严密性，避免了泄露问题的发生；

5.钢筋混凝土排水管的内壁十分光滑，保证其系统的畅通性，因而钢筋混凝土的排水管不容易发生杂质累积和堵塞；

6.钢筋混凝土排水管十分的坚固，是使用中材质为稳定和抗震的。

信达同兴(图)-预应力混凝土水泥管-宜都水泥管由枣阳市信达同兴建材制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。枣阳市信达同兴建材制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!