

PC 德国科思创 2097

产品名称	PC 德国科思创 2097
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国科思创 型号:2097 性能:耐高温抗紫外线
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

PC德国科思创, 2097耐高温抗紫外线

有效成分含量

聚碳酸酯

产品品牌

德国科思创PC

详细产品信息

查看详情

价格优势

价格公道

产品简短描述

高流动, 耐高温

黄卡编号

E41613-486027

添加剂

紫外线稳定剂

特性

良好的流动性

用途

Lighting Applications

RoHS

合规

加工方法

注射成型

密度

1.13 g/cm

熔流率 (熔体流动速率)

8.0

溶化体积流率

8.00 cm/10min

球压硬度

130 MPa

拉伸模量

2450 MPa

拉伸应力

76.0 MPa

拉伸应变 (

6.9 %

弯曲模量

弯曲应力

110 MPa

筒支梁无缺口冲击强度

无断裂

热变形温度

172 °C

产品系列：通用级、耐候级、食品级、高流动级、阻燃级、玻纤增强级、光性能级、高耐热级、耐低温级、医疗级、无卤级、挤出级

汽车领域：抗冲击、耐候、硬度高，可用于照明系统、仪表板、加热板、除霜器等

电子电器：电绝缘、宽广的使用温度、阻燃、尺寸稳定，可用于插座、插板、连接器、电源盒、保险丝盒等
光学：高透光率、折射率，可用于光盘、光存储器、镜片、灯罩、透镜
建筑：高透光、耐冲、耐紫外线，可用于各种橱窗包装
质轻、抗冲、透明，用于20L的大水瓶、水壶
医疗：手术照明、设备、仪器、注射器外壳
各种办公设备、电动工具、家电、电子产品的外壳件加工工艺注塑为主要成型方法，挤出成型常用于制作板、管、棒等型材，如导光板，吹塑成型用于生产PC包装容器，如PC水壶。选择容量为成品重量的1.5~3倍的注塑机