

# 防爆操作柱 塑壳操作柱加工定做

产品名称	防爆操作柱 塑壳操作柱加工定做
公司名称	西安飞越照明科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	飞越:西安飞越 BZC-:1D2A3K 西安:西咸新区沣东新城
公司地址	陕西省西安市沣东新城西咸路东段5号玉祥批发市场5排17号(注册地址)
联系电话	18629387503

## 产品详情

L ( B/C/N ) Z系列防爆操作柱 ( IIB、 IIC )

### 适用范围

适用于1区、2区危险场地。

适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。

### 技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

防爆标志: Exed CT6 \*Exed BT6

额定电压：AC380/220V/50Hz

额定电流：10A

防护等级：IP65 \*IP54

防腐等级：WF1

引入口规格： 、 、 型：G3/4" G1" 、 型G2"

电缆规格： 、 、 型：11mm ~ 18mm

、 型：25mm ~ 38mm

## 产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

具有良好的防水、防尘性能；

产品采用增安型壳体，内装按钮，指示灯，开关，电流表均为防爆元件，可组成多种功能，由用户自由选择；

电流表量程由用户指定；

有立式、挂式两种安装方式。

## 产品简介

### LBZ粉尘防爆操作柱

- 1.采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件
- 2.内装\*转换开关、按钮、电流表、指示灯
- 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择
- 4.\*开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能保证转动灵活,无卡滞现象

## 详细介绍

粉尘防爆操作柱是一个灵活的控制系統，可以为客户提供标准或是有特殊要求的本地控制单元或显示单元。我们提供三种型号的标准外壳适应三种不同情况控制和显示。同时按照您的需要也可以将zui多三个ComEx外壳组合在一起使用。导线引入头的尺寸可以是M20x1.5或M25x1.5。材料可以是塑料或金属。塑制的引入头为直接螺纹固定，无需紧固螺母。金属引入头由一个在盒体内的金属接地板固定。一个操作柱zui多可有两个M20的导线引入头。为了便于现场操作，每个塑制外壳都装有一个位号牌。

### LBZ粉尘防爆操作柱技术特点

- 5.电流表量程由用户
- 6.钢管或电缆布线均可
- 7.产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数
- 8.安装方式：立式或挂式

### LBZ粉尘防爆操作柱适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、等爆炸性危险环境特点

## 技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6

额定电压：AC380V/220V/50HZ

防护等级：IP54 IP55 ( IP65 )

防腐等级：WF1

螺纹规格：DN20 /G3/4;

## 工作条件

- a . 海拔高度不超过2000m ；
- b . 周围空气温度zui高不超过+40 ，zui低不低于-20 ；
- c . 空气相对湿度不大90% ( +25 时 ) ；
- d . zui大降雨强度50mm/10min ；
- e . zui大辐射强度1.4cal/cm.min ；

## 安装及维修

- 1.安装及维修前需切断前级电源；
- 2.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及安装管压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 3.操作柱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 4.外来人员严禁开盖安装维修。
- 5.订货须知,订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。

例：BZC51-10G WF1 防爆操作柱，2钮2灯，户外防中腐，50台。