

供应土工膜胶

产品名称	供应土工膜胶
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	0534-2728018 15253483935

产品详情

本商品热固性商品为原科，配上改性材料环氧树脂、混和有机溶剂和防老剂，做成了一种双组分防渗土工膜复合型胶黏剂。该胶主要运用于 PE/HDPE/PP/PVC 防渗土工膜的粘合应用。防渗土工膜是一种新式土工试验用复合材料，称之为继不锈钢板材、混凝土、木料以后的“第四装饰建材”。防渗土工膜在西方国家已经被普遍地运用于水利工程、公共交通、农牧业、防漏水和避免污染环境等项目中，可节约用水、防潮、防漏水和避免空气污染。

表面 灰黑色固体

抗张强度 (2 h) 4 . 0 kN · m⁻¹ (或膜断)

剪切强度 (2 h) 0 . 4 MPa(或膜断)

工程施工环境温度 -10 --- 70

商品使用期限 50 年以上

储存期 30 年以上

外包装容积 35CM 25CM 25CM

外包装净重 20KG

防渗土工膜复合型胶使用说明书

1. 本商品特性为有延展性灰黑色可热融固态，具备分子式平稳特点。
2. 本设备应用先要热融，当固体转化为液体时可做刷涂应用。
3. 加温环境温度为 160 度以上，可立即放进不锈钢容器，用火加温（液化气、液化石油气、加热炉）。
4. 当加温变化彻底液体的过程中必须终止加温，避免超温危害粘合实际效果。
5. 本商品刷涂与淋胶都能够，以在能金属拉丝的情况下应用效果非常的好。
6. 商品刷涂接缝处后，轻按复合型表层，直到制冷。

注：本商品不能用别的液态稀释液。