

低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器在钢结构上设置固定件时，钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹，预留螺栓连接点、专用吊架型钢；吊架应与钢结构固定牢固，并应不影响钢结构安全。7.3.6 风管系统支、吊架的安装应符合下列规定： 1 风机、空调机组、风机盘管等设备的支、低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器吊架应按设计要求设置隔振器，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。 2 支、吊架不应设置在风口、检查口处以及阀门、低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器自控机构的操作部位，且距风口不应小于200mm。 3 圆形风管U形管卡圆弧应均匀，低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器且应与风管外径相一致。

4 支、吊架距风管末端不应大于1000mm，低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm，设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。 5 吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时，低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径，并应有防松动措施。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后，吊架的受力应均匀，无变形。 6 边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架；低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时，应单独设置支、吊架。 7 水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端，应设置厚度大于或等于1.0mm，宽度宜为60mm~80mm，低温液氧泵厂家，液氧低温泵厂家，LO2低温泵设备厂家，菏泽花王容器长度宜为100mm~120mm的镀锌三角形垫片。