

耐酸碱橡胶软连接 柔性橡胶避震喉 可曲挠橡胶接头厂家

产品名称	耐酸碱橡胶软连接 柔性橡胶避震喉 可曲挠橡胶接头厂家
公司名称	河南环美阀门制造有限公司
价格	55.00/台
规格参数	品牌:环美 型号:KDF 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永昌路北段11号
联系电话	0371-64031520 15515626298

产品详情

橡胶避震喉又叫橡胶管避震喉，柔性橡胶避震喉，可曲挠橡胶避震喉，橡胶减震器，橡胶避震喉补偿器等。

按照型号可分为：KXT型单球体性橡胶避震喉，KST-F型法兰双球橡胶避震喉，KST-L型螺纹双球体橡胶避震喉，KYT型同心异径橡胶接头，KPT型偏心异径橡胶避震喉，KWT型橡胶避震喉弯头，KKT型卡箍式橡胶避震喉，DFT型大翻边橡胶避震喉。按照连接方式可分为：松套法兰式，固定法兰式，螺纹式，卡箍式。按照结构可分为：单球体，双球体，异径体，弯球体以及风机盘等

橡胶避震喉的安装注意事项有：1.橡胶避震喉安装时严禁超位移极限安装 2.平地，悬空，垂直安装橡胶避震喉时，橡胶避震喉的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。3.管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装或架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。4.安装螺栓时要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。5.安装时应远离热源，严禁使用不符合本质要求的介质。

橡胶避震喉的应用范围：由于可曲挠橡胶避震喉有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释以及其他行业短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒装和粉状及气体的低温输送。