

D363H-16C/25C焊接蝶阀铸钢金属硬密封三偏心对焊高温蒸汽锅炉

产品名称	D363H-16C/25C焊接蝶阀铸钢金属硬密封三偏心对焊高温蒸汽锅炉
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 D363H:焊接对焊 铸钢:金属硬密封三偏心
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

D363H-10焊接铸钢硬密封三偏心高温锅炉蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。

采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。

如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统。

常用的蝶阀有对夹蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。