

# 空气锤 保证质量 风镐

产品名称	空气锤 保证质量 风镐
公司名称	淄博市淄川发达空气锤厂
价格	.00/个
规格参数	型号:C41-16型-1T型 规格:220kg-30T 类型:风镐
公司地址	淄川区雁阳路5号
联系电话	0533-5274755 13518631017

## 产品详情

型号	C41-16型-1T型	规格	220kg-30T
类型	风镐	品牌	发达
功率	~~ (W)	空载转速	~~~~ (r/min)
耗气量	~~~~ (L/s)	外形尺寸	~~~~~ (mm)
适用范围	~~~~~		

型号c41—150 落下部分质量 (kg) 150 打击能量 (kj) 2.2 打击次数 (min-1) 180 工作区间高度 (mm) 370 锤杆中心线至锤身距离 (mm) 350 可锻毛坯方(mm×mm) 130×130 圆 (mm) ϕ 145 电动机 型号 y1601—4 功率(kw) 150 重量 主机 (kg) 3260 砧座 (kg) 1800 机器外型尺寸 (mm) 2375×1085×2150

型号c41—150 落下部分质量 (kg) 150 打击能量 (kj) 2.2 打击次数 (min-1) 180 工作区间高度 (mm) 370 锤杆中心线至锤身距离 (mm) 350 可锻毛坯方(mm×mm) 130×130 圆 (mm) ϕ 145 电动机 型号 y1601—4 功率(kw) 150 重量 主机 (kg) 3260 砧座 (kg) 1800 机器外型尺寸 (mm) 2375×1085×2150

型号c41—150 落下部分质量 (kg) 150 打击能量 (kj) 2.2 打击次数 (min-1) 180 工作区间高度 (mm) 370 锤杆中心线至锤身距离 (mm) 350 可锻毛坯方(mm×mm) 130×130 圆 (mm) ϕ 145 电动机 型号 y1601—4 功率(kw) 150 重量 主机 (kg) 3260 砧座 (kg) 1800 机器外型尺寸 (mm) 2375×1085×2150

型号c41—150 落下部分质量 (kg) 150 打击能量 (kj) 2.2 打击次数 (min-1) 180 工作区间高度 (mm) 370 锤杆中心线至锤身距离 (mm) 350 可锻毛坯方(mm×mm) 130×130 圆 (mm) ϕ 145 电动机 型号 y1601—4 功率(kw) 150 重量 主机 (kg) 3260 砧座 (kg) 1800 机器外型尺寸 (mm) 2375×1085×2150

型号c41—150 落下部分质量 (kg) 150 打击能量 (kj) 2.2 打击次数 (min-1) 180 工作区间高度 (mm) 370 锤杆中心线至锤身距离 (mm) 350 可锻毛坯方(mm×mm) 130×130 圆 (mm) ϕ 145 电动机 型号 y1601—4 功率(kw) 150 重量 主机 (kg) 3260 砧座 (kg) 1800 机器外型尺寸 (mm) 2375×1085×2150