

内外涂塑防腐复合钢管 消防给水 大口径 dn400/600

产品名称	内外涂塑防腐复合钢管 消防给水 大口径 dn400/600
公司名称	四川锦睿管业有限公司
价格	600.00/米
规格参数	
公司地址	四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1666号经开孵化园
联系电话	19981265190 19981265190

产品详情

内外涂塑钢管，内外涂塑钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为0.5~1.0mm聚乙烯（PE）的树脂，乙烯-丙烯酸共聚物（EAA

）环氧（EP）粉末，无害聚丙烯（PP）或

无害聚乙烯内外涂塑**钢管**，内外涂塑钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为0.5 ~ 1.0mm的聚**乙烷**（PE）树脂，乙烯-**丙烯酸**共聚物（**EAA**），**环氧**（EP）粉末，无害聚丙烯（PP）或无害聚氯乙烯（PVC）等农业生产体系物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高度度，易连接，耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀，污染，结垢及塑料管强度不高，消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。

产品优点

- 1.适应埋地和潮湿环境，并可以耐高温和较低的温度。
- 2.抗干扰能力强，如果涂塑钢管作为电缆套管，可以有效屏蔽外界的信号干扰。
- 3.承受压力强度好，压强可达6Mpa。
- 4.绝缘性能好，作为电线的保护管永远不会发生漏电现象。
- 5.无毛刺，管壁光滑，适合施工的时候穿电线或电缆。

电缆涂塑钢管的规格，种类，连接方式都实现了多样化，其中规格可生产15mm-2000mm。其种类有外镀锌内涂塑，内外涂塑等，并且它属于多用途，可以被用在其它任何领域。连接方式采用焊接，沟槽，法兰及扣丝连接，其中焊接可以采用双金属或无损伤焊接方式。

连接方式

涂层复合管的连接方法和要求如下：

(1) 先在钢管两端焊接法兰,法兰应焊接牢固,再经聚乙烯涂敷。安装时,在涂层复合管的两法兰间加装密封垫,用螺栓压紧即可。

(2) 为确保管道不会在压力作用或水锤作用产生轴向窜动,应对其进行固定,如用支墩,托架,吊架等。固定时应考虑管道在压力作用下的摆动和挠曲等现象发生时不至于移位。垂直安装的管道,两固定点间之间的间距应不大于2m。横向安装时,两固定点之间的间距为:涂层复合管公称外径小于76mm时,应不大于750mm;涂层复合管公称外径不小于76mm时,应不大于1100mm。

(3) 当用水泥或砖砌支墩等方法固定时,管道可砌在支墩中。当采用支架,托架,吊架固定时,需要在管材或管件在设置U形或其他类型管卡。由于管材表面光滑,为了防止管卡滑动,管材表面与管卡间要放置橡胶垫,并用螺丝将管卡上紧,防止其滑动,然后再将管卡通过螺栓等与支墩,托架,支架等连接牢固。

(4) 也可根据用户图纸安装,不能提供施工图纸时,可派人去现场测量,为用户设计和制作专项使用管道连接件与矿用管材连接或通过快速管卡与无缝钢管连接。

(5) 管道安装时必须保持管材上的警示线面向外侧,形成一条线,以示安全警示。