

科士达EPL40K不间断40KVA/32KW机房通讯电源

产品名称	科士达EPL40K不间断40KVA/32KW机房通讯电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	科士达:32kw 40KVA:220v/380v 深圳:50HZ
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

丰富的LCD面板功能

- 系统的液晶面板可以旋转，方便用户调整到佳角度；同时该面板可以拆卸，可以方便的放在桌面或者挂在墙上，并且采用RS485和系统通信，从而实现了远程面板的功能；

- 具有中文显示或英文显示的LCD用户操作界面供用户切换选择。

- 用户可根据视角的不同在LCD面板上调节LCD对比度。可根据需要设置LCD背光延时时间

（10~90分钟），当用户无按键操作延时到后，LCD背光自动关闭，从而延LCD寿命。

- 用户可根据需要设置LCD操作密码，从而防止无关人员对UPS进行操作。

定时开关机

- 用户可根据不同的时间周期（每周或每日）设置开机时间和关机时间。

输出带载能力强

- HIPOWER系列UPS是大功率三进三出UPS，输出可以接完全不平衡负载。旁路模式下，过载

150%可长期工作。

双电源输入

- 支持两路独立的电源接入,提高了系统的可靠性。

兼容发电机运行

- 特别设计的power walk in 功能,减小了系统启动的冲击电流,可以减小并机系统对发电机容量的需求。

类模块化设计

- 特别的类模块化设计,把整流逆变模块和配电模块分别通过快速连接端子和系统电气柜相连,提高了系统的可用性,现场服务时间极短。

可编程频率范围

- 输入和输出频率可以分别设定,能同时适应50/60Hz供电系统。

输出电压可以微调

- 用户可以微调输出电压,满足苛刻的供电要求。

完全正面维护

- 系统设计采用完全的正面维护,降低了对系统安装空间的限制。

技术参数