

给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器

产品名称	给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器风管内严禁穿越和敷设各种管线； 6 固定室外立管的拉索，严禁与避雷针或避雷网相连； 7 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施，给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器通过生活区或其他辅助生产房间时，不应设置接口，并应具有严密不漏风措施； 8

输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管，其底部不应设置拼接缝，并应在风管低处设排液装置；

9 风管测定孔应设置在不产生涡流区且便于测量和观察的部位；吊顶内的风管测定孔部位，给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器应留有活动吊顶板或检查口。

8.1.4 风管连接的密封材料应根据输送介质温度选用，并应符合该风管系统功能的要求，其防火性能应符合设计要求，给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器密封垫料应安装牢固，密封胶应涂抹平整、饱满，密封垫料的位置应正确(图8.1.4-1、图8.1.4-2)，密封垫料不应凸入管内或脱落。当设计无要求时，法兰垫料材质及厚度应符合下列规定：给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器连接风管的阀部件安装位置及方向应符合设计要求，并便于操作。防火分区隔墙两侧安装的防火阀距墙不应大于200mm。 8.1.7 非金属风管或复合风管与金属风管及设备连接时，应采用“h”给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器形金属短管作为连接件；短管一端为法兰，应与金属风管法兰或设备法兰相连接；另一端为深度不小于100mm的“h”形承口，非金属风管或复合风管应插入“h”形承口内，并应采用铆钉固定牢固、密封严密。 8.1.8 洁净空调系统风管安装应符合下列规定：给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器风管安装场地所用机具应保持清洁，安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。

2 经清洗干净包装密封的风管、静压箱及其部件，在安装前不应拆封。安装时，拆开端口封膜后应随即连接，安装中途停顿时，给化工企业做塔设备的厂家，给石化企业做塔器设备的厂家，菏泽花王容器应将端口重新封好。