

# 摩托车链条 认准【鸿烁链条】 摩托车链条型号

产品名称	摩托车链条 认准【鸿烁链条】 摩托车链条型号
公司名称	金华鸿烁链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区仙源路1389号
联系电话	13705891975

## 产品详情

金华鸿烁链条有限公司生产加工各种型号链条，并支持客户定制，摩托车链条定制，以满足客户多样化的需求。摩托车链条

鸿烁链条为您介绍：传动链条常用的产品参数

中心距和链长

链传动中心距过小，则小链轮上的包角小，同时啮合的链轮齿数就少;若中心距过大，则易使链条抖动。一般可取中心距 $a=(30 \sim 50)p$ ， $l$ 大中心距  $80p$ 。

链条长度用链的节数表示。按带传动求带长的公式可导出由此算出的链节数须圆整为整数， $l$ 好取为偶数。运用上式可解得由求中心距 $a$ 的公式：

为便于安装链条和调节链的张紧程度，摩托车链条型号，一般应将中心距设计成可调节的;或者应有张紧装置。

金华鸿烁链条有限公司生产加工各种型号链条，并支持客户定制，以满足客户多样化的需求。摩托车链条

鸿烁链条为您介绍：传动链条常用的产品参数

链轮齿数

为提高链传动的运动平稳性、降低动载荷，小链轮齿数多一些为好。但小链轮齿数也不宜过多，否则 $i$ 会很大，从而使链传动较早发生跳齿失效。

链条工作一段时间后，磨损使销轴变细、使套筒和滚子变薄，在拉伸载荷F的作用下，链条的节距伸长。链条节距变长后、链绕上链轮时节圆d向齿顶移动。

一般链条节数为偶数以避免使用过渡接头。为使磨损均匀，提高寿命，链轮齿数I好与链节数互质，若不能保证互质，也应使其公因数尽可能小。

金华鸿烁链条有限公司生产加工各种型号链条，并支持客户定制，以满足客户多样化的需求。摩托车链条

鸿烁链条为您介绍：板式销轴链条上的数字是什么意思

板式销轴链条是一种常见的工具，和槽轮配合进行传动及输送工作，具有传动准确、速度快、平稳等优点，代替输送皮带，输送包装好的产品，摩托车链条油品牌，被广泛使用于食品、化工、机械等行业。具体举个例子，1034板式销轴链条，其中10代表链条的节距，ISO称呼为100型，此链条节距为31.75mm，摩托车链条，而34代表链片的数量，此款链条由7片组合而成。如果还是不懂的话，可以参考一下相关标准GB/T6074-1995。

摩托车链条-认准【鸿烁链条】-摩托车链条型号由金华鸿烁链条有限公司提供。摩托车链条-认准【鸿烁链条】-摩托车链条型号是金华鸿烁链条有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。