

喷胶水帘柜 合肥腾日 宿州水帘柜

产品名称	喷胶水帘柜 合肥腾日 宿州水帘柜
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

现在水帘柜的水帘板形状与制作工艺也很讲究，水帘机，形状正确的水帘板就能使整个水帘板上水流都峻峭地流淌，没有干区，没有水流跳动，水帘柜的水帘板忌讳的是水流飞溅，飞溅的水珠溅到工件上就构成一个个疵点，直接影响到客户产品的质量。工作原理：环保型水帘柜(喷漆台)主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来，喷喷出来的废气(漆物)被水帘板上的水打到下面水池里。再有少部分的废气(漆物)被上面的风机通过排风管道排出车间外面。使车间内没什么废气(漆物)给大家一个好的工作环境。安装设备是一件非常重要的事情，因为在安装的时候没有安装好的话，那么后期的使用肯定是会收到影响的，所以为了保证工作的效果以及效率，在安装的时候一定要注意一些细节上问题。

安装水帘柜要注意哪些事项？

开启水泵（注意旋转方向）调节流量、并微调水幕板以形成均匀水幕，水帘柜多少钱，如水幕不能形成均匀水膜可用洗衣粉擦洗水幕板，清除水幕板表面油脂，同时地面不平让柜体倾斜也会造成水幕流水不均，宿州水帘柜，所以具体场地安装时故障要排除，在若水幕流量不均，可根据水帘柜侧边的阀门调节流水大小。为了防止漆液粘附到喷室侧板上凝固后难以清理，可在侧板上涂抹少量黄油并粘一层塑料薄膜以方便日后清理，喷胶水帘柜，同时在风机上的风叶上也涂抹少量黄油，也方便日后清洁.使用水帘柜在开启风机（注意旋转方向，防止风叶反转）当工件行进到喷室中间位置时可进行喷涂。

水帘柜特点

水帘柜特点是能把喷漆时剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及未吸附的少量漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。

优点，水帘柜操作简单，使用稳定、安全，是一种新型的、值得大力推广的环保设备。水帘柜:主要用于各行各业的喷漆流水线车间作喷漆废气处理的环保设备。

喷胶水帘柜-合肥腾日(在线咨询)-宿州水帘柜由合肥腾日工业技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥腾日工业技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!