

注塑水油两用模温机 远程控制

产品名称	注塑水油两用模温机 远程控制
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EVO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

首先，[注塑水油两用模温机](#)

设备在到达用户现场后，按照注塑水油两用模温机生产厂家说明书和PID管路要求进行对注塑水油两用模温机的各个管路进行连接，以及整个设备的电缆线进行连接，设备的地线是必须连接的，目的是为了预防设备发生触电事故发生，造成操作工人的安全事故。

其次，注塑水油两用模温机的设备，系统媒介是水的情况下，需要先启动冷水机的循环泵，然后才能启动加热系统的循环泵，因为根据注塑水油两用模温机设备设计系统的关联，是冷水系统的给加热系统进行补媒介的，如果用户先开加热部分的循环泵是会出现报警现象，显示的是缺媒体报警，因为冷水系统部分循环泵没有启动，导致系统媒介没有通过冷水系统循环泵输送到加热系统管路内。

然后，注塑水油两用模温机循环泵启动后，再开水冷系统的压缩机，将温度设定到目标温度，让注塑水油两用模温机系统温度往目标温度进行运行，接下来将加热系统温控器温度设置为零，再开加热系统的循环泵，通过循环泵运行让加热系统充满媒介，直到压力稳定，再设置温控器的温度，将加热开关调到加热档，逐渐设置到目标温度，希望以上解答能够帮助到你，如果还有什么不明白的地方欢迎咨询珞石机械（成都）有限公司提供商。