

重庆工厂地坪漆 | 重庆地坪漆厂家 | 重庆地坪漆生产厂家重庆美地坚丽

产品名称	重庆工厂地坪漆 重庆地坪漆厂家 重庆地坪漆生产厂家重庆美地坚丽
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	美地坚丽:MDJL001
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

我公司主要经营地坪漆，地下停车场地坪漆，防静电地板，PVC地板，密封固化剂，亮光漆，环氧树脂地坪漆

重庆工厂地坪漆 | 重庆地坪漆厂家 | 重庆地坪漆生产厂家重庆美地坚丽

环氧自流平是一种地面施工技术，所用的涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材，通过加入各种助剂、颜料、填料等，经严格配比加工而成。不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成厚膜等优点，因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。这种工艺可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并迅速干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的镜面效果面层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、抗菌，防腐蚀等特点，广泛适用于医药、生物、电子、制衣厂，制药厂等领域的无尘室、无菌室。

环氧自流平地坪是用无溶剂环氧树脂材料经过施工而成的高密度，高亮光，抗压耐磨，抗酸碱，抗老化，免维护，环保节能型的高端环氧树脂地坪，被广泛使用于许多洁净工厂，无尘车间，无菌车间等地面装饰。

简术：

环氧自流平是一种地面施工技术，所用的涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材，通过加入各种助剂、颜料、填料等，经严格配比加工而成。

适用范围：

适用于实行GMP标准的制药行业、血液制品行业、医疗行业、生物研究、电子及微电子行业的无尘室或者无菌室。同样也适用于也可用于要求美观、耐磨、抗冲击、防化学品的其它行业，如学校、办公室、化工厂、食品厂等。

性能特点：

- 1、材料流平性能好，施工简单快捷；
- 2、表面平整光亮达镜面效果；
- 3、颜色多样，无毒无味无接缝，美观舒适；
- 4、光洁无缝，防尘，易清洗；
- 5、坚韧、耐磨、耐药性好、无毒不助燃；
- 6、具有高粘接力、较强的机械强度、抗化学药品性和良好的电气性。

使用年限：

使用年限一般为8以上.

保修期：

保修期1年。

施工工艺：

- a、基面处理；
- b、涂刷封闭底漆；
- c、刮涂中层漆；
- d、打磨，吸尘；
- e、用自流平环氧色漆镘涂1-2遍。

储存施工：

- a、室温下，干燥、通风地方存放；

- b、避免与皮肤、眼睛直接接触；
- c、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；
- d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种；
- e、施工完三天后即可行人，五天内可以行车等。

技术指标：

参数项目 Items		指标 Index
表干h	表面干燥(h)	4天
实干h	实际干(h)	48天
抗压强度(Mpa)	抗压强度	85天
拉伸强度(Mpa)	抗拉强度	9天
邵氏硬度(HD)	肖氏硬度	80天
弯曲强度	弯曲强度	7天
流平性	水准	5min
耐磨性	耐磨性(700克/ 500 r,失重,g)	0.02天
耐H2SO4,20%	硫酸20%电阻	30天允许轻微变色
耐NaOH,25%	氢氧化钠,25%的阻力	30天无异
耐NaCl,10%	生理盐水、10%的阻力	30天无异

技术说明：

它解决了地板安装中的六大问题。自流平是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、抗菌，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用。

(自流平在施工上具有一定的工艺要求，一般情况自流平薄能做到3毫米,不宜过厚！因此自流平的施工切忌适用游击队操作，易造成不理想的后果，自流平地坪目前国内各地有许多的企业)。

地坪养护:

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）。
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面。

- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑。
- 6、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。
- 7、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。
- 8、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）。

储存施工：

- c、混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；