

# 耐阻燃切割专用滤筒 纸质

产品名称	耐阻燃切割专用滤筒 纸质
公司名称	江阴市人和环保设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	材质:纸质 适用对象:粉尘 用途:空气过滤
公司地址	中国 江苏 江阴市 中国江苏江阴市顾山镇
联系电话	86-0510-86951203

## 产品详情

材质	纸质	适用对象	粉尘
用途	空气过滤	适用范围	切割烟尘
类型	高效	品牌	CCAF
规格	RH/FR3566	性能	高精度
操作压力	500 ( Mpa )	额定流量	1300 ( L/min )
过滤精度	5 ( $\mu$ m )	过滤面积	20 ( m <sup>2</sup> )
目数	2000 ( 目/英寸 )		

供应耐阻燃切割专用滤筒，由于在切割的过程中会产生一些火花，这个特定的除尘工况决定了，如果使用一般滤筒的话，会烧伤滤材，所以我公司于相关业内权威共同研发出适合于国内市场的专用fr耐阻燃滤材。该滤筒的使用寿命较长，于美国，日本，韩国等进口滤材相比具有极高的性价比。如需具体详细信息请及时联系我公司!

此系列工况，其过滤风速低、粉尘浓度小、过滤精度高，滤筒必须要有一定的防火性能，我司根据此类工况，分别开发了特定的产品，其具有过滤精度高、过滤面积大等优良性能。

标准结构特点：

覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合

宽褶距设计

超高效过滤

顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

特殊的阻燃性能

镀锌防锈金属结构件

橡胶密封

滤材的选择：

∅ rh1a耐阻燃复合纤维滤材

∅ rh2f覆膜处理聚酯纤维

应用场合：大型钢构、造船、汽车、金属加工等行业的等离子、激光切割、焊接烟尘等工况

可替代

滤筒型号	过滤介质	上盖外径mm	底盖外径mm	上盖内径mm	安装小孔mm	高度mm
rh/z3266fr	rh1a	324mm	324mm	213mm	14mm/--	660mm
rh/z3566fr	rh1a	352mm	352mm	241mm	16mm/--	660mm
rh/f3266	rh2f	324mm	324mm	213mm	14mm/--	660mm
rh/f3566	rh2f	352mm	352mm	241mm	16mm/--	660mm