

电动排渣阀、电动高温排渣阀

产品名称	电动排渣阀、电动高温排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐高温 材质:2520、310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动排渣阀、电动高温排渣阀、耐高温排渣阀适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。PZ973W-10NR电动排渣阀、电动高温排渣阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ973W-10NR电动排渣阀、电动高温排渣阀性能参数：

公称压力

PN

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ973W-10NR电动排渣阀、电动高温排渣阀零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973W-10NR电动排渣阀、电动高温排渣阀连接尺寸(mm)：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

D0

L0

L1

L2

N-M

电装型号

电机功率

公称转矩

重量

0.6MPa

50

90

110

370

365

283

326

219

4-M12

DZ10

0.25

100

52.3

65

130

460

53

80

125

150

590

4-M16

55

100

145

170

780

57.4

125

175

200

950

8-M16

62

150

60

225

980

71.3

200

255

280

1053

371

DZ15

0.37

80.5

250

70

310

335

1060

12-M16

DZ20

99.6

300

80

362

395

1230

12-M20

122.7

350

412

445

1250

DZ30

0.55

300

148

400

462

498

1767

16-M20

158

450

120

518

550

1920

560

470

DZ45

1.5

450

224

500

568

600

2010

241

600

140

670

705

2110

20-M22

DZ60

2.2

1.0MPa

54

135

160

155

180

66

185

210

76

240

8-M20

84

265

295

106

320

350

368

400

218

428

230

482

515

16-M22

297

532

565

369

585

620

420

685

725

20-M27

520

1.6MPa

65

650

68

74

77

96

114

94

355

12-M22

98

375

410

435

251

485

525

16-M27

545

378

608

20-M30