

# 重庆防腐地坪漆 | 重庆环氧防腐地坪漆 | 重庆厂房防腐地坪漆 |

产品名称	重庆防腐地坪漆   重庆环氧防腐地坪漆   重庆厂房防腐地坪漆
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	美地坚丽:MDJL007
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

## 产品详情

环氧树脂重防腐地坪又称树脂防腐地坪、重庆防腐地坪漆、重庆环氧防腐地坪漆、环氧树脂防腐地板、环氧防腐地板、重庆厂房防腐地坪漆、防腐工程、防腐地板、地板防腐漆、树脂玻纤防腐地板或二布五涂防腐地板、三布六涂防腐地板、防腐油漆等。

### 适用范围

环氧树脂重防腐地坪适用于：电池生产厂、化工厂、精炼厂、防腐槽池、排水通道、污水处理厂、飞机维修厂、食品厂、电路板厂、PCB线路板厂等贮存溶剂和酸性物质的场所。

### 性能特点

- 1、100 %固含量，无毒无味，快速固化，使用方便；
- 2、能耐 98 %硫酸和大部分化学溶剂；
- 3、对混凝土和钢铁表面有极好的粘结性；
- 4、加入玻璃纤维布，大大提升整体性和防腐性能，整体无缝，美观靓丽；
- 5、耐高温，可用蒸汽清洁；
- 6、根据使用要求可设计为：一布四涂防腐地板、二布五涂防腐地板、三布六涂防腐地板，厚度由2mm-5mm不等，使用寿命长达10年以上。

### 施工工艺

1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、铺衬玻纤布，将调好的树脂和固化剂倒于玻纤布上刮平；4、涂刷中涂腻子层；5、涂刷树脂面涂，确保表面平整光洁。

施工剖面

注：在25 ° 室温下，所有测试（除干燥时间外）是在固化7天后进行。