

聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料施工方案 荣靖

产品名称	聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料施工方案 荣靖
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

长边搭接：卷材纵向搭接宽度应 80mm，单组份聚氨酯防水涂料，必须仔细操作，涂刷胶粘剂要均匀，不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥青条。

短边搭接：卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应 100mm，当用聚酯胎卷材点粘或空铺时，两头部分必须全粘500mm以上，冷粘法：接缝处应有胶粘剂挤出。热熔法：接缝处要有沥青条挤出。

同一层相邻两幅卷材铺贴时，横向搭接边应错开1500mm以上，且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。

带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层，方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接，方法是在接缝处下面垫300mm卷材条，卷材横向对接，接缝处用密封材料处理。

卷材铺贴完毕后，必须对搭接部位，端部及卷材收头部位进行密封处理。应嵌填密封材料，封口胶或冷粘剂，然后抹平，使其形成明显的沥青条。

大面积铺贴防水卷材的方法

在铺设自粘防水卷材的时候通常都需要进行大面积的铺贴，大面积铺贴防水卷的时候要十分的讲究，如果不注意的话会造成空鼓问题。

防水卷材同基层分别进行涂刷基层胶粘剂后，需晾置二十分钟左右，待手感基本干燥直到手触不粘时，就可以进行卷材还有基础层的粘结。

操作时，几个人将刷好胶并已晾干的整幅卷材抬起，聚氨酯防水涂料，翻过来，将一端粘贴在基准线预定的部位，然后将卷材长边延长到基准线向前粘贴。

粘贴时防水卷材不可以进行拉伸，要使卷材在松弛的状态下粘贴于基层。每隔1m左右向基准线靠贴一下，随之用胶辊向前及两侧滚压，排出空气，展平贴实。

防水卷材设备主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，聚氨酯防水涂料施工方案，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，聚氨酯防水涂料，是整个工程防水的一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。防水卷材设备产品主要有沥青防水卷材和高分子防水卷材设备。

防水卷材设备生产线是将原料加入各种高分子助剂，一次混合挤出而成的新型高分子防水卷材生产线。此设备生产的产品密实度高，表面平整不起皱性能稳定质量可靠。各项指标达到GB12952 - 2003标准。该设备电子数控、自动化程度高、操作方便。

聚氨酯防水涂料-聚氨酯防水涂料施工方案-荣靖(诚信商家)由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊荣靖防水工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!