

金华挤塑聚苯板 金华挤塑板 驰隆保温材料更多咨询

产品名称	金华挤塑聚苯板 金华挤塑板 驰隆保温材料更多咨询
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 15127637111

产品详情

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

XPS挤塑板材料性能的介绍

XPS是聚泡沫塑料的简称，是一种由聚树脂作为原材料加上其他的聚合物和辅助材料同时注入催化剂，挤压成型的硬质泡沫塑料板，在许多行业中都有着广泛的应用。

作为一种新型的保温材料不可避免的会存在一些缺点，这个问题也一直困扰着各个挤塑板厂家，由于XPS挤塑板本身硬度较高，从而导致了挤塑板较脆、不易弯折、容易损坏、开裂等；XPS挤塑板的透气性能差，如果板两侧的温差较大，温度高的一侧就容易凝结成露；结构的伸缩性能差，容易受到温度和湿度的影响而变形，造成保温层的脱落现象；与传统的建筑保温材料相比价格较高。

尽管如此XPS挤塑板还是具有很多的不可小觑的优点，致密的表层结构使它的导热系数大大降低，具有更加优异的保温性能，由于内层的闭孔结构设计，XPS挤塑板可以在潮湿的环境中仍然具有很好的隔热性能，在冷库保温中等特殊的场合中发挥了重要的作用。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

具体来说挤塑板有如下优点：

- 1、防渗抗水，金华挤塑板，性能稳定 聚分子结构本身不吸水，挤塑板又具有紧密相连且壁间无缝隙的闭孔结构，所以上海绿羽挤塑板的吸水率低，体积吸水率低于1%，比其它硬质保温隔热板的吸水率小得多。羽挤塑板的防渗透性能佳，是良好的抗水、防潮材料即使经过长时间水泡其物理性能仍能维持不变。

2、，品质一般的保温材料使用几年后易老化，从而保温性能下降。而挤塑板的闭孔结构紧密相连且壁间无缝隙，物理化学性能稳定，所以更具有优异的防腐蚀、抗老化性能。挤塑板的有效使用寿命可达30-40年，且其性能在用户使用50年之后仍能保持在80%以上的效果。

、保温隔热，性能优异 尽可能低的导热系数是所有保温材料追求的目标。挤塑板主要以聚为原料制成，而聚原本就是佳的低导热原料，再辅以挤塑压出形成的紧密的蜂窝结构，金华保温挤塑板，就更为有效地阴止了热传导。这样，挤塑板导热系数远远低于EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、珍珠岩等其它保温材料，低至0.028W/m.k从而具有高热阻、低线性膨胀率的特性。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

现如今已经成为了建筑物当中不必避免的一种施工材料，金华xps挤塑板，性能好，抗压优势大，金华挤塑聚苯板，抗压强度大，所以在运用到建筑物主体的施工过程中才能够发挥出更好的效果，挤塑板厂家在市场中带来的优势和度比较高的。

从挤塑板的卖点来看，主要就是要让客户知道这种材料的高热阻、低线性，膨胀比低。这就是为什么在市场中创造了销售的优势。这些优点就是这种材料在建筑物施工过程中所发挥的作用和质量性能。

随着现代化生产技术的不断发展以后，国内的挤塑板厂家生产优势越来越明显。每一种型号的挤塑板质量都有着大大的提高，这才是在市场中占据销量的关键所在，提高了在行业中的选择和认可。这种新型的建筑保温材料广泛的推广到每一个建筑物中。

金华挤塑聚苯板-金华挤塑板-驰隆保温材料更多咨询由金华驰隆保温材料有限公司提供。“挤塑板,保温板,地暖板”选择金华驰隆保温材料有限公司，公司位于：浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村，多年来，驰隆保温材料坚持为客户提供好的服务，联系人：韩先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。驰隆保温材料期待成为您的长期合作伙伴！