

# 注塑模温机两机一体 PTFE密封性提高25倍

产品名称	注塑模温机两机一体 PTFE密封性提高25倍
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EVO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

## 产品详情

树脂品种的确定必须综合考虑纤维预制件的特性、[注塑模温机两机一体](#)产品性能要求(如力学、物理性能等)、产品使用环境(如温度、湿度)、树脂的可加工性能、成本与安全性等因素,优化选择树脂体系的品种和性能使RTM产品实现较高的技术与经济价值对于RTM成型工艺,尤其是注塑模温机两机一体要求达到高的效率、大规模工业化生产,对树脂要求十分严格,通常要求树脂应具有:

低黏度(一般小于 $1.0\text{Pa}\cdot\text{s}$ )、与纤维浸润性好,便于树脂在模腔内顺利地通过高密度预成型体,并能充分浸润、渗透;

固化放热峰低,以 $80\sim 140$  为宜;

活性高,但在注射时又要有较长的凝胶时间;

树脂系统不含溶剂,固化时无低分子物析出,同时又适宜添加填料,尤其是树脂消泡性要好;

收缩率低,以保证制品尺寸准确。不能满足上述要求的树脂即使勉强使用,所制作的产品也达不到高品质要求,更发挥不了高的效率作用。