

PFA铁氟龙AF250,AF250X

产品名称	PFA铁氟龙AF250,AF250X
公司名称	上海通宇高温线有限公司
价格	1.00/米
规格参数	型号:AF250\AF250X 芯数:单芯 护套材质:铁氟龙
公司地址	上海市宝山区上大路668号242D室
联系电话	18964531051 18930388089

产品详情

型号	AF250\AF250X	芯数	单芯
护套材质	铁氟龙	材料形状	圆线
拉伸强度	250	电线最大外径	50 (mm)
绝缘厚度	0.1-5 (mm)	产品认证	3C UL SGS

型号：af250af250x

执行标准：q/irmv1 - 2009

产品特性：

- 1、额定电压：600v
- 2、工作温度：-80 ~ +250 ；短时间可耐300 。
- 3、导体：实芯或绞合镀银或镀镍铜线镀锡
- 4、绝缘：pfa铁氟龙
- 5、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等

特点/用途：

具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。

电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭堡，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。

交货要求：

按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。