

# 常州图文快印书本画册装订宣传册来图定制

产品名称	常州图文快印书本画册装订宣传册来图定制
公司名称	天宁区红梅合辉图文设计服务部
价格	10.00/件
规格参数	品牌:常州辰信 纸张:铜版纸、双胶纸、皮纹纸等 工期:12小时
公司地址	常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号
联系电话	0519-85351453 15051995597

## 产品详情

常州图文快印书本画册装订宣传册来图定制

6、自做清洁：如果经常发生复印纸搓不上来的"卡纸"现象，则可以用一块的脱脂棉擦拭搓纸轮。正本一份单独一袋分装，副本分装另一袋，然后密封，粘上密封条（密封条上的时间同样要注意），密封完毕后，在密封条上盖章（注意尽量一半在密封条上一半在密封袋上）。1.雪面铜版纸双面用特殊粉面处理，纸张柔软优雅，有雾光效果，视觉清新，舒适无反光，不透明度高，印刷色彩饱和度好，光泽度好，质地优良，适用于仿古画、图册、月历、杂志、书籍、专刊、型录、海报等用途。讨论版面设计的时空白度也很重要。即使是同一张照片，同一句话也很难表达真实的图像，因为空白。不管排版的平衡性有多好，文章有多漂亮，读者一看页面的空白，就会给它一个很好的分数。不干胶材料中胶黏剂的涂布量对不干胶材料的模切性能有很大影响。一般在模切设备上，不干胶材料模切后并不是立即排废，而是要继续向前传送一段距离，到了排废工位才开始排废。如果胶黏剂涂布过厚，那么从模切工位到排废工位的传送过程中，胶黏剂会回流，导致已经切开的不干胶面材又粘在一起，从而造成排废边在拉起的时候因粘连而断裂。一般来说，水溶性丙烯酸类胶黏剂的涂布量应该在18~22克/平方米之间，而热熔胶的涂布量应该在15~18克/平方米之间，超过这个范围的不干胶材料，排废边断裂的几率会大大增加。