

耐电弧 易成型 高流动 日本大金ETFE EP-521 薄壁部件

产品名称	耐电弧 易成型 高流动 日本大金ETFE EP-521 薄壁部件
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	128.00/kg
规格参数	品牌:ETFE 型号:EP-521 特性级别:薄壁部件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

产品认证

ISO9001

厂家(产地)

日本大金

规格级别

透明级

计量单位

千克

加工级别

挤出级

名称

乙烯-四氟乙烯共聚物

注塑温度

270-300

可售卖地

全国

材质

ETFE

类型

标准料

氟塑料来源于美国杜邦公司、日本旭硝子、日本大金公司，主要应用于防腐蚀衬里。该材料具有聚四氟乙烯的特性，同时又有对金属的较强粘着特性，克服了聚四氟乙烯对金属的不粘性缺陷，加之其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系数，使ETFE（F-40）成为和金属的理想复合材料，具有极优良的耐负压特性。铁氟龙长期使用温度-80--220度，有的耐化学腐蚀性，对所有化学品都，摩擦系数在塑料中，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响。其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似，比偏氟乙烯好。