

众拓路桥 堵水橡胶气囊 沈阳 排污管道封堵气囊 2022新闻

产品名称	众拓路桥 堵水橡胶气囊 沈阳 排污管道封堵气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:众拓路桥 材质:橡胶 特点:气密性好、耐磨耐压
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 堵水橡胶气囊 沈阳 排污管道封堵气囊 2022新闻

施工步骤

1、准备：先将市政工程圆形[管道封堵器](#)

充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.15MPA，检查气囊是否漏气。

2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25MP）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。

（3）对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

（4）各种规格的[管道封堵器](#)必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

- 4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。
- 5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。
- 6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。