

定制车载12KW静音汽油发电机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 定制车载12KW静音汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司业务部 |
| 价格 | 9988.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TOTO12 功率:12KW |
| 公司地址 | 奉贤区浦卫公路5517号 |
| 联系电话 | 021-51987642 13127630169 |

产品详情

定制车载12KW静音汽油发电机 大泽发电机装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护,从而大大方便了您的操作,免却了您的后顾之忧.此外,机组还装备了独特的智能节气门,它可根据负载实际变化做来自动调节转速的高低,使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%,运行时间更长.给用户带来更多的经济实惠.同时,也大大了延长了整机的使用寿命。启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点,大大提高您的工作效率,户外施工的理想伴侣!大泽动力汽油、柴油发电焊机真的很给力

定制车载12KW静音汽油发电机很多的城市和地区都会这有应急避免场所,不少人认为应急避难是一种随机性的时间并且发生的可能性有限,所以配置发电机组不是一种必要行为,其实这样想是不对的。下文就来告诉大家为什么应急避难场所要配置发电机组。选用原装大泽发动机,因其性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得客户的青睐,优点,设计突出,性能优良,体积小,重量轻,噪音小,选用性强此外,大泽系列汽油发电机还有良好的经济性,良好的高原适应能力。

型号:TOTO12

发电机参数

额定功率:12KW

备用功率:13KW

额定频率:50HZ

额定电压:220/380V

功率因素:0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

静音发电机组易于操作和维护：它有一个安装，观察，维护 and 操作的开门。控制面板观察窗设置在开门和其他适当位置，并且可以通过窗检测控制面板。润滑油排放被送到隔音罩的外面。静音发电机组噪音低，经济环保。：有进风口和出风口，箱体进出风口为回风管，保证排气和隔音顺畅，采用新型吸音材料。该装置运行安静，噪音低于75db。（一），不影响日常生活操作简单方便，无需建造机房，可在露天使用，可内置油箱无声汽油发电机一直受到客户的极大关注，其使用范围也很广。为满足客户的不同需求，并根据您的需求，标准定制发电单元。

性能可靠、销售精良、绿色环保、马力强劲、人性化的安全设计和遍布各地的服务网点便捷服务深受用户的青睐。优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本，同时加之上股完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。大泽发电机具有良好的启动和承受载荷能力，快捷、可靠的冷启动：进气歧管装有预热器，使发动机在低温环境中易启动，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。

汽油发电机组的优点：1、大流量冷却风扇、机油冷却器、双层空滤设计、全压润滑系统，可有效降低磨损，提高发动机使用寿命。2、多层薄板多孔式导风罩，相位调制的飞轮散热片间距，能降低发动机运行噪声，提高工作舒适度。3、配置自主研发励磁电机和稀土永磁电机，具有输出波形好、输出功率范围广、高效节能、稳定可靠等优点。4、数码显示屏：即时显示电流、电压、频率、运行时间，仔细的读数，便捷的操作。5、欧式防水插头：免螺簧端子，适用于T接线，向内倾斜，防脱防水。6、空气断路器：当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时，能自动切断电路，进行可靠的保护。