

## PN遇水膨胀止水条 鹰潭 规格齐全 2022新闻

产品名称	PN遇水膨胀止水条 鹰潭 规格齐全 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

腻子型遇水膨胀止水条是一种密封性能最佳的防水、密封材料。腻子型遇水膨胀止水条是遇水膨胀止水条的一种。又称为腻子型缓膨止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条，是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

腻子型遇水膨胀止水条的特性：该产品具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能最佳。

腻子型遇水膨胀止水条的规格：截面分别有15×20、20×30、20×50、30×50、10×40mm等多种规格。也可根据客户要求定做尺寸。

包装：主要有两种包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

(15×20、20×30mm包装) 5米/根；5根/箱；25米/箱。

(30×50mm包装)：5米/根；2根/箱；10米/箱。

腻子型遇水膨胀止水条的应用：广泛应用于储水池、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝的防水密封。

遇水膨胀止水条性能优点：

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓悦的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

遇水膨胀止水条的技术参数：

膨胀率：静水浸泡24h%100大

剥离强度大0.01MPa

剪切强度0.06MPa

耐水压1.2MPa

耐高温150 不流淌

耐低温-30 不发脆

比重1.5

遇水膨胀止水条规格：

矩形：10mm×25mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm×30mm、15mm×20mm、

圆形：20mm、30mm、

梯形：R15mm×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。