

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机

产品名称	矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	555.00/台
规格参数	型号:ZCW8-Z 电源电压:95~240V AC 输出信号:开关量输出、RS485通
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机可接8路PT100（GWP200），根据PT100（GWP200）阻值测量出被测设备温度，具有就地显示功能，具有本安声光报警输出，温度高低限报警输出及RS485通讯功能，可并入集控系统，满足远程数字化管理需求。

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机主要用途及适用范围：

本产品适用于具有煤尘混合物的煤矿井下场所，采集机电设备外贴的PT100（GWP200）的电阻信号。

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机主要特点：

- 1、支持多机网络通讯, 通讯波特率可任意设定
- 2、测量值零点与量程设定
- 3、变送输出信号可切换
- 4、各通道报警方式及量程分别设定
- 5、设定参数断电保留及参数密码锁定
- 6、全数字化冷端补偿
- 7、交直流开关电源供电方式

8、通道巡检时可任意开启或关闭不使用的通道

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机技术参数：

输入信号	GWP200	设定方式	红外遥控器
测量范围	-100~200	保护方式	参数设定密码保护
测量精度	± 0.5%F.S.	报警方式	声光报警、开关量输出报警
分辨率	± 1个字	输出信号	开关量输出、RS485通讯
温度补偿	0~50	电源电压	95~240V AC
结构形式	隔爆兼本安型	功耗	5W
防爆标志	Ex d [ib] I Mb	重量	约16 Kg

济宁华瑞自动化技术有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的矿用产品生产厂家，公司经过十几年的发展，目前主要产品有矿用本安型超声波流量计YHL500、矿用本安型超声波液位计GUC8，矿用投入式液位计GUY10，矿用温度巡检仪ZCW8-Z，矿用雷达物位仪GUL30、GUL60、GUL70，以及无源在线灰分仪等一系列矿用测量产品，产品被广泛应用于煤炭，水泥，钢铁等不同行业领域。我们专注于传感器的生产研发11年，精益求精，苛求质量，通过细致和全面的服务为客户提供高品质的矿山仪表。