## 矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机

产品名称	矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机	
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司	
价格	555.00/台	
规格参数	型号:ZCW8-Z 电源电压:95~240V AC 输出信号:开关量输出、RS485通	
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号	
联系电话	0537-3166755 15053753628	

## 产品详情

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机可接8路PT100(GWP200),根据 PT100(GWP200)阻值测量出被测设备温度,具有就地显示功能,具有本安声光报警输出,温度高低限报警输出及RS485通讯功能,可并入集控系统,满足远程数字化管理需求。

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机主要用途及适用范围:

本产品适用于具有煤尘混合物的煤矿井下场所,采集机电设备外贴的PT100(GWP200)的电阻信号。

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机主要特点:

- 1、支持多机网络通讯,通讯波特率可任意设定
- 2、测量值零点与量程设定
- 3、变送输出信号可切换
- 4、各通道报警方式及量程分别设定
- 5、设定参数断电保留及参数密码锁定
- 6、全数字化冷端补偿
- 7、交直流开关电源供电方式

## 8、通道巡检时可任意开启或关闭不使用的通道

矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置 PT100矿用温度传感器主机技术参数:

输入信号	GWP200	设定方式	红外遥控器
测量范围	-100~200	保护方式	参数设定密码保护
测量精度	± 0.5%F.S.	报警方式	声光报警、开关量输出报警
分辨率	± 1个字	输出信号	开关量输出、RS485通讯
温度补偿	0~50	电源电压	95~240V AC
结构形式	隔爆兼本安型	功耗	5W
防爆标志	Ex d [ib] I Mb	重量	约16 Kg

济宁华瑞自动化技术有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的矿用产品生产厂家,公司经过十几年的发展,目前主要产品有矿用本安型超声波流量计YHL500、矿用本安型超声波液位计GUC8,矿用投入式液位计GUY10,矿用温度巡检仪ZCW8-Z,矿用雷达物位仪GUL30、GUL60、GUL70,以及无源在线灰分仪等一系列矿用测量产品,产品被广泛应用于煤炭,水泥,钢铁等不同行业领域。我们专注于传感器的生产研发11年,精益求精,苛求质量,通过细致和全面的服务为客户提供高品质的矿山仪表。