

德力传动蜗轮丝杆升降机立式多台联动丝杆升降机

产品名称	德力传动蜗轮丝杆升降机立式多台联动丝杆升降机
公司名称	德州德力传动设备有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:德力传动 型号:DL-多台联动ML 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 晶华大道3268号16号车间（注册地址）
联系电话	13583458782

产品详情

丝杆升降机又称螺旋传动机构。它主要用来将旋转运动变换为直线运动或将直线运动变换为旋转运动。有以传递能量为主的如螺旋压力机、千斤顶等；也有以传递运动为主的如机床工作台的进给丝杠；还有调整零件之间相对位置的螺旋传动机构等。丝杆升降机有滑动摩擦机构和滚动摩擦机构之分。

丝杆升降机很大一部分得益于它的内部结构——蜗轮蜗杆结构。这种结构之前是使用在减速机上的，用来减慢转速同时放大力矩，意思就是使用很小的力就可以传递出很大的力矩。后来人们发现如果使用在升降机上用来做提升或者举升运动也是很好的选择，所以丝杆升降机就应运而生了。

铝青铜ZQAI9-4 强度高，耐磨性好，适用于一般负荷下工作。

锡青铜ZCuSn10Pb1 硬度高，耐磨性极好，不易产生咬死现象，有较好的铸造性能和切削加工性能，适用于高负荷与高速度下工作。我公司DM系列产品的蜗轮均采用10-1锡青铜。

加工工艺

毛坯下料 粗车

调质处理（改善材料的机械性能）

半精车外圆 粗车螺旋面

蜗轮丝杆丝杆升降机工作平台是由一台或多台丝杆升降机组成，由一台电机（或手轮）带动，配合其他组件来达到同步平稳升降。

丝杆升降机工作平台不管是两台、三台、四台的驱动我们建议都尽量采用一台电机来完成，因为电机每分钟的转速都有速差，如果采用多台驱动很难达到同步稳定。

丝杆升降机平台常用的组合方式有两台、四台、八台等。两台联动有I型和T型可选，相比较T型结构驱动源在中间，升降机受力均匀传动效果更稳定。四台联动有T型、U型、和H型可选，H型发展型和2H型多台组合，客户可根据自己的使用安装空间等选择。更多选型方案可咨询我公司技术人员。