

PP 日本住友 A501B Z101A FS3011E PP

产品名称	PP 日本住友 A501B Z101A FS3011E PP
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/AW564/新加坡聚烯烃用途：其它特性备注：特性：COSMOPLENE
AW564是采用日本住友化学有限公司授权的较新生产工艺制成的高抗冲嵌段共聚聚丙烯。COSMOPLENE
AW564是具有高流动性，高抗冲，高刚性的共聚物牌号。嵌段共聚重要参数：熔体流动速率:9 g/10min
密度:0.9 g/cm³ 缺口冲击强度:88 拉伸强度:23.52 MPa 断裂伸长率:250 % 弯曲模量:1372
MPa生产厂商：新加坡聚烯烃私营公司 [查看报价]PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/AY564/新加坡聚烯烃用途：
其它特性备注：特性：COSMOPLENE
AY564是采用日本住友化学有限公司授权的较新生产工艺制成的高抗冲嵌段共聚聚丙烯。COSMOPLENE
AY564是具有高流动性，高抗冲，高刚性的共聚物牌号，它能加快注射循环。嵌段共聚重要参数：
熔体流动速率:16 g/10min 密度:0.9 g/cm³ 缺口冲击强度:73.53 弯曲模量:14210 MPa 热变形温度:124
生产厂商：新加坡聚烯烃私营公司 [查看报价]PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/AZ161T/日本住友用途：
其它重要参数：熔体流动速率:25 g/10min 密度:0.9 g/cm³ 缺口冲击强度:7 拉伸强度:19 MPa 断裂伸长率:80
% 弯曲模量:1274 MPa 硬度:84 热变形温度:122 生产厂商：日本住友化学工业株式会社
[查看报价]PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/AS161T/日本住友