

# 提供汽车电梯

产品名称	提供汽车电梯
公司名称	江西华力机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西南昌高新区火炬三路国芳城市花园7#楼一单元1305室
联系电话	0791-87651450 13576087376

## 产品详情

科达汽车梯

额定载荷 3000 - 5000 ( kg )

操作控制方式 集选控制 额定速度 0.25-0.5米/秒

品牌 科达 用途 载货电梯、车辆电梯

驱动方式 液压 额定载荷 3000 - 5000 ( kg )

简单的建筑设计机房设置灵活，不需要顶层机房，电梯通过油缸将重量直接传送到地面，建筑框架不需受力，对建筑的设计大有裨益。

高安全、可靠性具有多种安全装置与自救功能，安全性高，故障低，运行安全可靠。

的乘坐舒适感采用全套进口液压系统，保证电梯运行的可靠性，采用比例阀门控制，实现电梯的软启动，平层精度高，运行质量好，舒适感佳。

绿色概念电梯安全电路及控制电路采用24V安全电，达到保护乘客、维护人员安全的作用，安全省电，是真正绿色概念电梯。

低噪音运行科达液压电梯优化了电梯的控制隔音技术，使电梯的噪音控制在一定的峰值以下，低于55dB，满足了环境静音的要求。

运营成本低采用多种节电模式，避免资源的浪费，极大的节约了使用成本。

特点：

- 机房设置灵活：不需要顶层机房
- 建筑强度要求低：建筑物不受垂直力
- 安全性能高：具有多种安全装置运行平稳安全
- 载重量大：方便垂直运送各类汽车
- 节省占地面积：不需要转层车道面积

使用范围：

- 停车场 · 办公楼 · 宾馆 · 车库 · 汽车展示

汽车电梯业绩摘要:

中国南洋汽车集团公司 TQY3200 0.25m/s 2/2/2 2台

北京泛美国际货运公司 TQY3200 0.25m/s 4/4/4 2台

大众汽车(北京)服务中心 TQY4000 0.25m/s 3/3/4 1台

上海五角广场汽车公司 TQY3200 0.25m/s 4/4/4 1台

上海众昌金城大厦 TQY3200 0.25m/s 2/2/3 2台

广州元都汽车销售公司 TQY3500 0.3m/s 4/4/4 2台

江西南昌奥迪4S店高新店TQY5000 0.25m/s 3/3/4 2台