

# 贵阳太阳能路灯 贵州路灯

产品名称	贵阳太阳能路灯 贵州路灯
公司名称	江苏小豚照明科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	品牌:浩豚 生产厂家:江苏小豚照明科技有限公司 产地:江苏
公司地址	盐城市盐南高新区新河街道新园路22号综合楼303室(CNX)
联系电话	17505151177 17505151177

## 产品详情

江苏小豚照明科技有限公司是一家从事高品质照明的企业。 注册品牌：浩豚R 公司自成立秉持诚信合作，务实创新的经营理念，以客户满意为首要任务，以产品质量为生存之本，以节约成本为竞争优势，并与时俱进,紧跟时代步伐，紧紧抓住市场需求，不断满足客户需求，依靠与行业领导品牌企业多年来互相信赖,优势互补的卓越合作关系，使公司经营业务不断壮大，企业发展之快得到了各合作企业的一致认可和支持。公司产品销售全国各个地区，在江苏（工厂），陕西省、贵州省（工厂）、河南等地区设有办事处。

使用LED路灯时每天应注意的6件事:

### 1. LED路灯的电源必须为恒定电流

LED路灯的照明材料特性决定了它受环境的影响。例如，如果温度发生变化，LED的电流将相应增加；否则，LED的电流将相应增加。其他电压的增加也会增加LED的电流。如果长时间运行超过额外电流，将大大缩短LED灯珠的使用寿命。LED恒流是为了确保当温度和电压等环境因素发生变化时其工作电流值保持不变。

### 2. LED路灯电源的正确工作电流是多少？

例如，LED路灯的额外工作电流为350 mA。一些工厂在一开始就用尽它，并计划350 mA。实际上，在此电流下的操作非常热。经过反复的比较实验后，计划320 mA更为理想。的。使产生的热量小，使更多的电能变成可见光能。

### 3，屏障/非屏障

通常，阻塞电源为15W，并放置在LED路灯功率管中。变压器非常大且难以放置。空间结构主要取决于具体情况。通常，势垒只能是15W，很少有超过15W的，而且价格非常昂贵。因此，屏障的成本效益不高。通常，正确和错误的壁垒会导致更多的主流流动，并且可以使体积更小，并且较小的壁垒可以达到8毫米高。实际上，已经完成了非阻塞性安全措施，并且没有问题。如果空间允许，电源也可能被阻塞。

#### 4，LED路灯电源

输入功率减去输出功率值。此参数特别重要。值越大，功率越低，这意味着很大一部分输入功率被转换成热量并散发出去。如果将其安装在灯泡中，将会发生很高的温度。除了我们的LED的光效率比所散发的热量外，还会叠加更高的温度。随着温度的升高，我们电源中所有电子零件的寿命将缩短。因此电源是决定电源寿命的关键。算上基本因素，功率不能太低，否则电源消耗的热量太大。非阻塞型的功率高于阻塞型的功率，通常在80%以上，但功率与灯板的匹配连接方式有关。

#### 5，LED路灯散热

散热计划的主要内容是，在过热条件下使用时，LED路灯灯珠可以大大延长使用寿命。通常，使用铝合金，其更易于散热。即，将LED路灯功率珠附着在铝基板上，并且外部散热区域尽可能地扩大。

#### 6，LED路灯电源散热

散热的主要因素是，在过热条件下使用时，LED路灯电源珠可大大延长使用寿命。通常，使用铝合金散热器，该散热器更易于散热。即，将LED路灯功率珠附着在铝基板上，并且外部散热区域尽可能地扩大。

公司主营生产销售产品包括：路灯、太阳能路灯、太阳LED路灯及组件、LED路灯、景观灯、高杆灯、中杆灯、草坪灯、庭院灯、新农村太阳能路灯，LED洗墙灯,LED投光灯，LED水底灯，LED地埋灯，LED路灯头，LED工矿灯，LED护拦灯,LED光源，智能化灯具等户外照明及商业工程照明产品；城市道路照明工程及园林景观工程的设计、施工。