

FGM96-8气箱脉冲袋式除尘器设备布置

产品名称	FGM96-8气箱脉冲袋式除尘器设备布置
公司名称	江苏鹏飞集团股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FGM96-8 处理风量:120000 布袋数量:768
公司地址	南通市海安县城北大公工业园
联系电话	86-051388755311/88758898 18795459806

产品详情

FGM96-8气箱脉冲袋式除尘器设备布置

- 1) 滤袋采用 160标准规格，材质采用PPS滤料+PTFE覆膜，烧毛、热定型、PTFE乳液浸泡处理。
- 2) 除尘器采用下进风、外滤式过滤方式，除尘器的滤袋利用弹簧涨圈与花板联接，形成了干净空气与含尘气体的分隔。滤袋由袋笼所支撑3) 3) 在清灰时由PLC发出信号给电磁脉冲阀（进口），通过喷吹管喷出压缩空气，使滤袋径向变形抖落灰尘。
- 4) 除尘器顶部设检修门，用于检修和换袋（除尘器的维护、检修、换袋工作仅需在机外就可执行，不必进入除尘器内部）。
- 5) 除尘器设有保温层、顶部防雨棚，防止在环境条件下结露现象的发生及保护除尘器顶部装置。
- 6) 除尘器配置进风分配系统，有效地使进入除尘器的含尘气体均匀地分布到每个滤袋，防止清灰过程中滤袋间的碰撞和摩擦，有利于滤袋使用寿命的延长。
- 7) 除尘器灰斗设置电加热装置，防止积灰结露，保证了除尘器灰斗卸灰的顺利进行。
- 8) 整个除尘器控制系统采用PLC进行自动控制，设置定时清灰控制方式并设有压力、温度、料位等检测报警功能。除尘器电控柜密封门可防尘、防水、防小动物。

FGM96-8气箱脉冲袋式除尘器的技术参数

1.用途：破碎机治理系统

2.性能数据

除尘器名称、型号 FGM96-8

处理风量 M³/h 7700 ~ 120000

气体温度 300

入口含尘浓度g/Nm³ 80, zui大100

出口含尘浓度Mg/Nm³ 50

收尘效率% >99.9

过滤风速m /min 0.348

总过滤面积m² 5734

总袋数 条 610

滤袋型式 圆形

滤袋材质 无碱玻纤，底部1m为双层加固，九道环。

使用寿命 月 18

滤袋直径 mm 300

滤袋长度 mm 10000

钢骨架 冷拉钢丝，多点同时焊接