

软性填料 99.9 (%)

产品名称	软性填料 99.9 (%)
公司名称	宜兴市和桥镇建强填料厂
价格	25.00/个
规格参数	含量 :99.9 (%) 材质:PP
公司地址	宜兴市和桥镇北新村(J4)
联系电话	86 0510 87872181 13961579225

产品详情

含量 99.9 (%) 材质 PP

软性填料由于它比表面积大、利用率高、空隙可变不堵塞、适用范围广、造价低、运费少等优点，近年来已补、毛纺、食品、制药、石油化工、造纸、麻纺、医院、含氰待沸水处理中。为了使其发挥更大产品特性和经科研单位地知道帮助下，软性填料推陈出新，形式多样，结构合理，效果愈佳，克服了原来出现地实际表面不束中间结团等弊病，从而深受广大用户地欢迎。

二.结构与特点

改型软性填料采用纺搓地纤维绳串连压有纤维丝均匀分布地塑料圆片，组成一定长度地单元纤维束，（详见填服了原来的中心绳散丝打结、抗拉力不均匀、运转时易断、纤维丝在水中难以横向展开、分布不匀、偏向、生积低、使用寿命短等弊病。经有关部门测定，改型后的软性填料比原来的利用率提高一个

三.适用范围

经改型发展而成的第二型、三型系列产品，性能有了很大改善，适用范围更加广泛。d2、d3、e2、e3适用于印、棉纺、丝绸、制药、含氰、石油化工等工业废水和生活污水的好氧处理。a2、a3、b2、b3、c2、c3型软性填制糖、造纸、食品、发酵等高浓度废水的厌氧处理

四.产品技术指标

材质特性

材质	比重	抗拉强度 (克/单丝)	伸长率 (%)	耐酸性(pH2-12)
合成纤维	1.02	6.8 ~ 7.1	4	无变化

适应废水参考浓度

型式 型号	厌氧			
	a2	b2	c2	d2
浓度 (cod毫克/升)	<=50000	<=40000	<=30000	<=3000

使用二所后材质特性

材质	含氰废水		有机废水	
合成纤维	抗拉强度 (克/单丝)	伸长率 (%)	抗拉强度 (克/单丝)	
	6.7 ~ 7.0	4	6.7 ~ 7.0	

价格表

型号	价格 (单位: 元)	有现货	有效长度
¢ 150-100	25		
¢ 150-80	25		
¢ 150-60	25		
¢ 180-80	25		