

# NE150X23m斗式提升机技术数据

产品名称	NE150X23m斗式提升机技术数据
公司名称	江苏鹏飞集团股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:NE150X23m 提升高度:23mi 产量:150m
公司地址	南通市海安县城北大公工业园
联系电话	86-051388755311/88758898 18795459806

## 产品详情

NE150X23m斗式提升机技术数据

设备型号：NE150X23m

用途：提升水泥

布置形式：右装

型号：NE150

一) 基本参数

物料类型：水泥

物料密度：1.1t/m<sup>3</sup>

能力：180t/h

提升高度：23100mm

料斗间距：400mm

料斗/壳体宽度：632/1060mm

线速度：0.5m/s

电机安装功率：30kW

链速：0.5m/s

填充率75-80%

## 二) 机械参数

### 2.1壳体

材质Q235，外形长方形，横截面尺寸1450 × 1060mm，厚度4mm，数量,8节

### 2.2料斗

材质16Mn，外形圆弧形，宽度0.632m，料斗间距400mm，厚度,5mm，数量

料斗固定方式：侧面

### 2.3滚轴

### 2.4.链条

类型；板链，链节距200mm，长度,99m

速度0.5m/s

材质：链板45Mn/销轴35CrMo/套筒42CrMo/滚子40Cr

硬度HRC：48-50

2.5轨道：无

### 2.6驱动轴

材质40Cr

匹配直径 170mm

轴承直径 160mm

长度1.71m

### 2.7驱动链轮

材质ZG45，转速47rpm，齿数12，齿宽31mm，节径,798mm

热处理,调质，硬度HRC45-50

### 2.8尾轴

材质40Cr，匹配直径 130mm，轴承直径 110mm，长度1.339m

### 2.9尾部链轮

材质ZG45

转速47rpm，齿数,12，齿宽31mm，节径743mm

热处理调质，硬度45-50HRC

## 2.10头部轴承

构造：滚子轴承

型号及模式：3532?(哈瓦洛)

润滑类型：手动润滑

## 2.11尾部轴承

型号及模式：3522?(哈瓦洛)

拉紧装置：重锤式

## 三) 驱动

### 3.1低速轴联轴节

### 3.2高速轴联轴节

3.3齿轮箱型号：DCY250-45，输入转速1480rpm，输出转速,47rpm

额定功率64kW

用油型号：重负荷工业齿轮油

逆止装置：自带

制造厂：泰兴,泰隆,江阴减速机

### 3.4主传电机

数量1台，型号Y200L-4，功率30KW，电压380V，转速1480，防护等级IP54，制造厂：皖南电机

### 3.5联轴器

### 3.6辅助传动

减速机型号/制造厂：泰兴,泰隆,江阴减速机/自带

电机功率/制造厂4KW，/泰兴,泰隆,江阴减速机自带

头轮转速47rpm

与主减速机连接方式：大小链轮

#### 四) 监测及安全装置

速度开关、料位开关等

设备重量 ; 16570kg