

地铁桥梁隧道用双组份聚硫密封膏-填缝防水

产品名称	地铁桥梁隧道用双组份聚硫密封膏-填缝防水
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:长信 规格:25公斤/件 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

高模量聚硫密封膏是一种类似软膏，在充分混合后，经过一段时间就会慢慢的固化为类似于橡胶体的物质，经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。它的粘结性强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗震性、防潮止水和适应季节性温度变化的特点。而且这种双组份聚硫密封膏还具有特别广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能，因此具有很强的实用价值。将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，依据接缝恳求切割胶嘴的巨细和宽度。外观为水状液体胶状物。

针对组份聚硫密封胶品质的好坏，大家看一下其商品的物理化学物理性能就可以。B成分应依据温度作适当调节，一般夏天用1份，冬天用1.2份，春秋季节用1.1份，配备好的资料应在2h内用完，不然渐渐地干固变稠导致工程施工艰难和减少特性，应留意用是多少配多少，不然配多了花不完导致消耗；如基准面湿冷运用气炉烘干工程施工页面后再用铁丝刷下一遍以消除烤制后掉下的混凝土屑及灰尘。衡水长信组份聚硫工程建筑密封剂有两个种类，各自为非松驰型（N）和水泥自流平型（L）。N型组份聚硫密封胶适用房屋建筑立缝、平缝、缝隙的密封性防潮（L）型组份聚硫密封胶仅仅用缝隙、平缝。商品已寄往武汉鄂州市十堰市宜昌市襄阳鄂州市荆门市孝感市荆州市咸宁市咸宁市随州市恩施土家族苗族自治州仙桃市潜江市天门市等地。

工程施工完成后解决接缝处开展全领域查验，立即修复孔眼。应需注意该品干固前的维护，防止在充足干固前毁坏。我们在具体工程施工主要用途全过程中，按工程建筑等级选用不一样弹性模量等级的聚硫密封胶，也就是聚硫密封胶拉伸缠绕膜量，有高韧性（HM）和低弹性模量（LM）2个等级。将2个成分充足混合搅拌均匀，人力拌和时间不少于8min，用手提式手电钻或手钻拌和不少于5min，以选用机械搅拌方式为宜，拌和时长只有多不可少，不然拌和不均衡导致部分干固不彻底达不上密封性防潮实际效果，将充足搅拌均匀的该商品刮入缝内并铺平，填缝工作中分二次开展，一遍先刮入缝两边，第二遍再将缝内铺满铺平，此外也可将该商品装进密封性用橡胶软管中，用调胶枪将胶挤压工程施工，发觉汽泡应立即调胶修复；

