

# 艾礼安AN-X系列泄漏电缆入侵探测系统,地埋安装,电磁感应,立体式防范

产品名称	艾礼安AN-X系列泄漏电缆入侵探测系统,地埋安装,电磁感应,立体式防范
公司名称	广州市艾礼安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区瘦狗岭路411号1009、1010房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13922383145

## 产品详情

泄漏电缆主机网络通信，单台主机可上传2个管理中心；  
 多种报警类型，具有报警报警功能；外箱拆开、电池异常、电源过压、电源低压、市电故障、故障、短路  
 LCD液晶显示屏可实时动态显示前端电缆状态；  
 多种接口输出，具有DC12V及常开/常闭干接点报警输出；  
 内置蜂鸣器报警，当有报警发生时蜂鸣器响，同时显示对应的报警类型；  
 支持蓄电池接口，可在停电的情况下继续工作，来电后自动转换成市电供电。  
 具有电池接反或短路的提示、系统供电电压过低或过高的提示。

泄漏电缆主机技术参数：执行标准：国标GA/T 1031-2012 《泄漏电缆入侵探测装置通用技术要求》	电源：DC12V 3A适配器、PC
工作频率：46~90MHZ（45个频率点可调）	常态功耗：<10W
工作环境：-25 ~ +55 湿度90% max	报警输出：2路DC12V、2路常
RF输出功率：< 1.5W	显示：LCD 中文液晶显示
通信方式：TCP/IP网络通信	主机外形尺寸：340x245x140mm
2根泄漏电缆安装间距：0.3m~1.0m（建议0.5m）	主机重量：<5Kg(带内置电池)
2根泄漏电缆埋地深度：0~10cm（建议尽量浅埋）	泄漏电缆重量：12Kg/整卷（
警戒长度：1~100m	线缆接头外径：26mm（线缆 PVC套管时,管内径不得小于2