

洪山区聚氨酯防水涂料VOC含量检测 成分含量分析

产品名称	洪山区聚氨酯防水涂料VOC含量检测 成分含量分析
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

聚氨酯防水涂料剂类分析是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。

该类涂料为反应固化型涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，成分分析以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜。聚氨酯防水涂料是引进国外较新技术，采用进口工艺和原料生产的一种新型纯聚氨酯防水涂料，它克服了双组份聚氨酯防水涂料在使用前要现场调配，且调配不均匀会造成性能下降等缺点。单组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚为主要原料，配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。施工简便，工期短，维修方便根据需要，可调配各种颜色质轻，不增加建筑物负载特点。有的聚氨酯防水涂料涂刷出的膜有稍微发粘的情况，在不性能达标的情况下，也属于合格。能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，耐磨、耐酸碱侵蚀。涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。