

# 太阳能光伏配件用中压块|光伏组件边压块

产品名称	太阳能光伏配件用中压块 光伏组件边压块
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

### 支架安装工艺要求

光伏组件支架安装由后立柱、前立柱、斜梁、檩条斜撑、柱间拉杆、连接件等组成，采用螺栓连接组成构架；电池组件采用压块与支架檩条连接，形成一个组单元整体。

工艺流程：作业准备 支架基础复测 安装样板 预拼装支架（包括后立柱、前立柱斜拉撑、檩条、连接件等） 支架安装 检查调整 组件安装 检查调整。支架安装工艺流程：立柱安装 斜梁安装 斜撑及柱间拉杆安装 檩条安装。

（1）支架安装：将前、后柱的地脚螺栓孔放置在已施工完成的砼基础上的地脚螺栓上；检查前、后柱是否正确；调整前后柱长度方向中心线与（混凝土基础轴线）支柱中心线重合，用水准仪或水平管测量调整前后柱的水平度，用水平尺调整立柱的垂直度。若桩基表面标高

偏差小螺母拧在立柱底座下方将前后柱垫平然后紧固地脚螺栓，若前后立柱标高较大则需剔除表面混凝土磨平或加设垫块，加设垫块必须与立柱底座焊接。

（2）斜梁安装：立柱安装完成后安装斜梁，斜梁与立柱连接使用U型铰件连接。

（3）斜撑安装：斜撑一端连接立柱，另一端连接斜梁，起固定与支撑作用，螺栓一定拧紧牢固。

（4）檩条安装：按设计要求间距，端头长度确定横梁位置，横梁螺栓紧固，做到横平竖直，连接可靠。