

光伏U型双板防水压板

产品名称	光伏U型双板防水压板
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

固定式支架安装：

1、支架立柱：支架的前后立柱通过地脚板及预埋螺栓安装在基础上,安装过程中保持与水平面垂直放置，当发现方阵基础不平齐时，可通过垫铁找平。立柱安装基准线为两个，前后立柱各一个。控制重点主要是立柱的垂直度及水平度，垂直度公差 ± 1 度，水平度公差 ± 2 mm。

2、支架主梁：主梁通过螺栓固定在前后立柱上，与水平面成37度角，关键工序，安装不规范将会加大以后工序的施工难度，主梁安装是支架安装的也容易造成太阳能电池组件破损。主梁安装基准线为两个，靠近前后立柱位置在上平面前后各一个，安装时可以通过立柱上螺栓长孔上下调整位置。控制重点主要是方阵内各主梁上平面平齐，控制公差 ± 2 mm。

横梁和次梁：横梁和次梁安装在主梁上,其上平面有与压接光伏板的压块连接，主要作用是提高支架强度和安装光伏组件用。一般中间横梁也充当走线桥架用,此时其连接螺栓的安装方向有明确要求，螺栓方向要安装正确.控制重点主要是横梁及次梁水平度及平行度,水平度公差 ± 1 度，平行度为材料两端间距公差 ± 3 mm，螺栓方向安装正确.

支架的紧固度：应符合设计图纸要求及《钢结构工程施工质量验收规

范》GB 50205中相关章节的要求。

螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放。不应强行敲打，不应气割扩孔.