

# 博罗PVC围挡方通内衬加厚-惠州简易围挡安装教程

产品名称	博罗PVC围挡方通内衬加厚-惠州简易围挡安装教程
公司名称	深圳市豪瑞交通设施有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:豪瑞 尺寸:2000*3000mm 颜色:白色
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10（注册地址）
联系电话	13316843137

## 产品详情

### 博罗PVC围挡方通内衬加厚-惠州简易围挡安装教程

PVC围挡是施工中使用多的一种围挡材料之一，也是我们在生活中常见的道路施工安全防护措施。围挡主要的用处是将道路施工现场和外部道路的环境所隔离开来，让施工现场变成一个相对而言较为封闭的环境，这样作业起来也不会被外界干扰，同时施工也保证了外界居民的安全。

首先，保障了行人免受施工过程中的一些危险或者威胁，比如施工中飞溅的火花和砂石。

其次，围挡将施工场地圈出，一定程度上降低了施工对周围居民的噪音污染现象。

然后，施工的围挡挡板将道路施工现场给围住，同时将杂乱的施工现场与魅力的城市环境隔离开来，保护了城市建设中的形象。

后，围挡的挡板上还可以印刷粘贴一些建设规划的蓝图或城市宣传口号，也让行人对城市道路建设更加理解支持。PVC具有性能优良具有强度高，，抗老化、隔热隔音、节约能源、外形美观，仿木；使用寿命长等优点，体现精美的自然木质纹理，不以木质为填充材料，克服木材与木塑易霉易燃黑的致命弱点，、无害环保。可钉，可刨、可锯、可粘、可直接旋螺丝，容易加工以及安装，表面不会开裂隆起。重量比木材木塑轻50%左右，而且强度与韧性更好。是重点推广的节能产品，世博会使用的节能环保户外材料，深受国内外客户的好评它的作用在于能够让施工环境跟外面的环境隔开，让施工环境处在一个相对比较封闭的状态

溪流分可涉入式和不可涉入式两种。可涉入式溪流的水深应小于0.3m，以防止儿童溺水，同时水底应做防滑处理。可供儿童嬉水的溪流，应安装水循环和过滤装置。不可涉入式溪流宜种养适应当地气候条件的水生动植物，增强观赏性和趣味性。

溪流的坡度应根据地理条件及排水要求而定。普通溪流的坡度宜为0.5%，急流处为3%左右，缓流处不超过1%。

溪流宽度宜在1-2m，水深一般为0.3-1m左右，超过0.4m时，应在溪流边采取防护措施（如石栏、木栏、矮墙等）。

溪流水岸宜采用散石和块石，并与水生或湿地植物的配置相结合，减少人工造景的痕迹。