

华三H3C防御系统公司 盈富迈胜科技有限公司

产品名称	华三H3C防御系统公司 盈富迈胜科技有限公司
公司名称	北京盈富迈胜科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔6号楼2单元1110
联系电话	18510006032 18510006032

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京盈富迈胜科技发展有限公司

华为防火墙的默认策略组合及方向

防火墙的默认策略组合

- 1.默认防火墙和内网区域允许进和出，即相互通信;
- 2.防火墙和外网区域之间，只能出，北京防御系统公司，不能进。即防火墙可以ping通外网，外网无法ping通防火墙；
- 3.同样防火墙访问DMZ也是只能出，不能进。即防火墙可以ping通DMZ的server，但server无法ping通防火墙。

防火墙策略的方向

- 1.outbound：高优先级访问低优先级

2.inbound：低优先级访问高优先级

注意：“访问”仅指的是出包即主动发起的di一个报文，即建立会话（session）的过程。

默认高优先级可以访问低优先级，但是低优先级无法回包，相当于回执路由回不来。所以无法ping通。但是我的确是访问了，防火墙就会记录这一条信息。

华为防火墙管理方式的配置

1.通过Telnet方式管理配置

这个的网络环境没什么好说的，我这里使用eNSP拉了一台防火墙，连接上宿主机即可，连接宿主机主要是为了验证，若需要在eNSP上验证效果，需要给模拟器上的防火墙导入系统，我这里使用的是USG6000的防火墙，可以xia载我提供的防火墙系统文件。

2、配置web方式登录防火墙配置

3、配置SSH方式登录设备和Telnet相比，SSH安全性更高，所以一般不推荐使用Telnet方式登录设备，而是通过ssh来登录设备，华为防御系统公司，下面开始配置SSH方式登录设备（注意：防火墙所有配置都没了，现在又是重新开始配置）

华为防火墙的工作模式

华为防火墙具有三种工作模式：路由模式、透明模式、混合模式。

路由模式：如果华为防火墙链接网络的接口配置IP地址，则认为防火墙工作在路由模式下。如果防火墙位于内部网络和外部网络之间时，这时候需要从新规划自己内部网络的拓扑。

透明模式：如果华为防火墙通过二层对外链接(接口无IP地址)，则防火墙工作在透明模式下。工作在透明模式的优点是：无须修改任何已有的IP配置，此时防火墙就像一个交换机一样工作。

混合模式：如果华为防火墙工作在路由模式的接口(接口具有IP地址)，华三H3C防御系统公司，又工作在透明模式的接口(接口无IP地址)，这时候防火墙则工作在混合模式下。目前这种模式只用于双机热备的特殊应用中，别的环境不建议使用。

华三H3C防御系统公司-盈富迈胜科技有限公司由北京盈富迈胜科技发展有限公司提供。华三H3C防御系统公司-盈富迈胜科技有限公司是北京盈富迈胜科技发展有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。