

惠州龙门PVC工地围挡严格把关选材

产品名称	惠州龙门PVC工地围挡严格把关选材
公司名称	深圳市豪瑞交通设施有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:豪瑞 尺寸:2000*3000mm 颜色:白色
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10（注册地址）
联系电话	13316843137

产品详情

惠州龙门PVC工地围挡严格把关选材

围挡是指为了将建设与外部隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。施工围挡做美化处理，喷涂、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

4

产品详情：

Pvc工程围挡规格：2500mm*3000mm

立柱规格：120*120PVC立管，内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

工程围挡又名：PVC工程围挡、临时围墙。施工围挡

市政施工围挡 工地围挡 道路施工围挡 PVC工程围挡 工地施工围挡

Pvc工程围挡的优势：

为了方便晚间人们行走，台阶附近应设照明装置，人员集中的场所可在台阶踏步上暗装地灯。

(8) 种植容器

花盆花草类盆深500px以上，灌木类盆深1000px以上，中木类盆深1125px以上。花盆用材，应具备有一定的吸水保温能力，不易引起盆内过热和干燥。

树池深度至少深于树根球以下250mm。

4. 雕塑

雕塑需雕塑厂家进行二次深化设计。

雕塑在布局上一定要注意与周围环境的关系，恰如其分地确定雕塑的材质、色彩、体量、尺度、题材、位置等，展示其整体美、协调美。

雕塑应具有时代感，要以美化环境保护生态为主题，体现住区人文精神。以贴近人为原则，切忌尺度超长过大。更不宜采用金属光泽的材料制作。