

横岗专业上门拆装空调大批量空调拆装价格惠价欢迎咨询

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 横岗专业上门拆装空调大批量空调拆装价格惠价 欢迎咨询 |
| 公司名称 | 深圳市信雕装饰设计工程有限公司 |
| 价格 | 150.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭下村187号301 |
| 联系电话 | 13670113612 18026694437 |

产品详情

横岗上门拆装空调大批量空调拆装价格惠价欢迎咨询深圳市和众连锁空调拆装维修公司

拆装空调需要注意什么事项：

- 1.打开空凋制冷，温度调到更低(为的是防止空凋温度到达停止工作)冬季屋内温度低不能制冷的话，用热毛巾蒙住温度感应头，等待使用5到10分钟，压缩机使用一切日常后关闭高压阀，方法是用活扳手代开气体管接口上的保护帽，用5个的内六角把高压管阀门(细)顺时针关闭。
- 2.空凋拆室外机：卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部，另一端系在阳台牢固处。拧开外机连接高压管锁母后，应用准备好的密封胶带好护往外机连接接头的丝纹，再上好二次密封帽。用改锥从室外机上卸下控制线，分清电线位置。然后拆下固定膨胀螺栓，更好的办法是一种人扶室外机，另一种人用扳手拧支架螺丝，连支架一起拆下。
- 3.空凋拆室内机：用2个扳手把室内机连接锁母拧松，然后用手旋出锁母，用改锥卸下控制线。单冷型空凋器控制线中，有二根电源线，一根保护地线。接线端子板有A、B、I、2标记。冷暖两用型空凋器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记，控制线又是后配的，更好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导；以免安装时把信号线接错，产生室外机不使用，或室外机不受控故障。