

仲恺施工围挡PVC,惠州二手pvc围挡报价清单

产品名称	仲恺施工围挡PVC,惠州二手pvc围挡报价清单
公司名称	深圳市豪瑞交通设施有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:豪瑞 尺寸:2000*3000mm 颜色:白色
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10(注册地址)
联系电话	13316843137

产品详情

仲恺施工围挡PVC,惠州二手pvc围挡报价清单

Pvc工程围挡采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成,具有卓越的耐候性能,可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨雪风霜,始终保持色彩稳定,如果沾染灰尘等污物,只要使用水管喷洗,就能使围挡重新清爽悦目。pvc围挡还是一种防火材料,达到难燃级标准。能够有效延缓的蔓延。减少人身和财产的损失。

打造工地风景线：

在实际施工中,工地上尘土飞扬,材料设备无序堆放,工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框,衬以铁丝网或薄钢板,用水泥墩做脚,有许多不足之处；：一是简陋,有碍市容。二是抗风阻系数低,不牢固,易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低,浪费资源。

我公司针对市场上市政工程围挡的弊端,研发出了新型塑料(pvc)市政工程围挡。

该产品有如下优点：

- 1, 有优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。
- 2, 高度及颜色按客户要求定制。
- 3, Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高。
- 4, 所有者(使用者)可在pvc工程围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。
- 5 拆卸方便,可重复多次使用。

钢筋混凝土挡土墙必须设伸缩缝，配筋墙体每30m设一道，无筋墙体每10m设一道。

(6) 坡道

居住区道路大纵坡不应大于8%；园路不应大于4%；自行车专用道路大纵坡控制在5%以内；轮椅坡道一般为6%；大不超过8.5%，并采用防滑路面；人行道纵坡不宜大于2.5%。

(7) 台阶

台阶的踏步高度（h）和宽度（b）是决定台阶舒适性的主要参数，两者的关系如下： $2h+b=60-150px$ 为宜，一般室外踏步高度设计为300px-400px，踏步宽度750px-875px。

低于250px的高差，不宜设置台阶，可以考虑做成坡道。

台阶长度超过3米或需改变攀登方向的地方，应在中间设置休息平台，平台宽度应大于1.2m，台阶坡度一般控制在1/4-1/7范围内，踏面应做防滑处理，并保持1%的排水坡度。