

# 奥图码 家用 工程类激光投影机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 奥图码 家用 工程类激光投影机                              |
| 公司名称 | 西安立言电子科技有限公司                                 |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 奥图码:亮度6500流明<br>位移:持镜头电动位移功能<br>安装:360度全方位安装 |
| 公司地址 | 西安市碑林区绿地乐和城                                  |
| 联系电话 | 13630255507 13519198703                      |

## 产品详情

# MWU6619

采用德仪0.67寸DLP投影技术WUXGA DDP4422HV DMD芯片

亮度高达6500流明 & 2000000:1对比度

激光光源，节能环保

全封闭式光机设计，远离灰尘困扰

采用德仪新处理芯片

MWU6619支持六款不同焦距镜头

支持镜头电动位移功能:

幕高:水平: +/- 30%幕宽

自动上电开机功能

HDBaset接口方便远距离高清信号传输

支持梯形修正、四角修正

支持蓝光，720P@120Hz,1080P/WUXGA@60Hz 3D功能

支持DICOM.SIM投影模式

支持360° & 侧立安装

低功耗待机模式小于0.5W (LAN功能关闭)

智能动态光圈系统, 提升对比度

支持PIP/PBP显示

一键遮黑功能

德州仪器 DLP 技术 1080p 分辨率 输出亮度(高亮模式) / 对比度 可显示色彩 投影镜头 投影尺寸(对角线) 投射比 数字梯形校正  
显示技术 分辨率 输出亮度(高亮模式) / 对比度 可显示色彩 投影镜头 投影尺寸(对角线) 投射比 数字梯形校正  
镜头位移范围 影像格式 扫描频率 计算机兼容格式 视频兼容格式 3D 兼容性 信号输入/输出接口 均匀度 工作噪音  
镜头位移范围 影像格式 扫描频率 计算机兼容格式 视频兼容格式 3D 兼容性 信号输入/输出接口 均匀度 工作噪音  
OSRAM 70000 小时 整机功耗 额定电压 体积(宽 x 深 x 高) / 重量  
激光光源规格 激光光源寿命 整机功耗 额定电压 体积(宽 x 深 x 高) / 重量