

湖南长沙康宝嵌入式消毒柜ZTP128E-11A

产品名称	湖南长沙康宝嵌入式消毒柜ZTP128E-11A
公司名称	长沙市泽诚电器贸易有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:康宝 型号:ZTP128E-11A 安装方式:镶嵌式
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花区358号四楼
联系电话	86-073118973117280 18973117280

产品详情

品牌	康宝	型号	ZTP128E-11A
安装方式	镶嵌式	外观	双门
容量	101-120L	消毒温度	低温高温双消毒
消毒方式	超温蒸汽	消毒时间	15min
价格范围	1000-2000	电源电压	220 (V)
电源频率	50 (Hz)	额定功率	520 (W)
产地	广东顺德		

型号：128e-11a

材质：不锈钢

外形尺寸（mm）：宽595*厚475*高630mm

开孔尺寸（mm）：宽560 x 高615 x 深505mm

容积：120l

技术参数：

电源：220v~50hz

额定输入功率：520w

工作周期（负载）： 30min

消毒星级： 消毒时间： 15min

臭氧发生器有效使用寿命： 1000h

臭氧浓度：5mg/m³ o₃浓度 30mg/m³

消毒温度：125 ± 25

消毒方式：

上层紫外线+臭氧+ptc中温烘干三重杀菌，下层远红外高温消毒，上下两层可单独控制也可单独工作。

产品介绍：

- 1、上层：紫外线+臭氧+ptc中温三重杀菌；下层：远红外高温消毒+烘干，上下两层可单独控制也可同时工作。
- 2、双层抽屉设计，顶部电器控制装置改装在上门体上，使上层空间加大了一倍，上下层都可放碗碟；
- 3、拉丝不锈钢面板，特殊工艺处理，不沾油，不留手印；
- 4、隐藏式不锈钢滑轨（由于滑轨上有化学油脂，此种滑轨安装方式可隔离滑轨上化学油脂挥发，污染餐具）防止二次污染，危害健康；
- 5、特别设计，最大功率为520w，为康宝同类消毒柜最低功率，耗电量大为降低，绿色环保；
- 6、超大容积：创造性的将控制按键设计在上门体上，使得上下层均有较大容积，高度比同类产品高30mm以上，各类大碟汤盘均可立放，空间利用率增加了一倍以上，（可以盛放多达30个各类大碟，汤盘），不锈钢餐具层架，经久耐用；
- 7、前排气设计，防止水汽进入橱柜，避免潮汽影响橱柜使用寿命；
- 8、上、下层均有臭氧及高温安全智能锁功能。

使用方法：

- 1、本产品分为上下两层，三个按键控制，分别是上层开关，下层开关和关闭键；
- 2、消毒柜的上下两层可独立工作和控制；
- 3、上层是利用臭氧消毒，当开关合上，上层开始开始工作，发出臭氧和紫外线，当臭氧浓度达到我们设定的值时，臭氧发生器停止工作，消毒工作即完成，烘干装置开始工作，大约15分钟烘干结束，机器里残留的臭氧被还原，消毒过程全部完成；

4、下层是利用高温消毒，打开开关后，发热管即开始工作，在物理上表现为发热管发红，当下层的温工达到125度时，消毒柜将自动关闭下层电源，下层消毒完成，转为自然降温。

注意事项：

- 1、下层在整个工作过程中，请不要打开柜门，注意以免烫伤；
- 2、下层消毒完成后，需要1个小时左右的时间自然降温，这个过程中，消毒柜中的餐具还是有温度的，不可以取用；
- 3、不耐高温的塑料餐具，筷子等，不可以放在下层消毒；
- 4、消毒柜的设计寿命是8年，在使用过程中，所有的餐具必须要擦干水才可以放进消毒柜，否则会影响使用寿命；
- 5、不要将毛巾衣物等物品放在非毛巾柜中消毒