

适用施耐博格BMW15滑块的的BMSR15直线导轨：BMSR15-ND-G1-KC-R1-166-23-23-CN

产品名称	适用施耐博格BMW15滑块的的BMSR15直线导轨：BMSR15-ND-G1-KC-R1-166-23-23-CN
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌: SCHNEEBERGER 型号: BMSR15 产地: 瑞士
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

适用施耐博格BMW15滑块的的BMSR15直线导轨：BMSR15-ND-G1-KC-R1-166-23-23-CN

直线导轨可分为：滚轮直线导轨，圆柱直线导轨，滚珠直线导轨，三种，是用来支撑和引导运动部件，按给定的方向做往复直线运动。依按摩擦性质而定，直线运动导轨可以分为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。

直线导轨广泛用于精密电子设备，拉力试验机及数字化三维坐标测量设备等精密设备，以及多轴机床、冲床、工具磨床、自动气割机、打印机、卡片分选机、食品包装机等工业机械的滑动部件。

直线导轨属于精密零件，因而在使用时要求有相当慎重态度，即便是使用了高性能的直线导轨，如果使用不当，也不能达到预期的性能效果，而且容易使直线导轨损坏。所以，使用直线导轨应注意以下事项：

I 防止锈蚀

直接用手拿取直线导轨时，要充分洗去手上的汗液，并涂以优质矿物油后再进行操作，在雨季和夏季尤其要注意防锈。

I 保持环境清洁

保持直线导轨及其周围环境的清洁即使是肉眼看不见的微小灰尘进入导轨，也会增加导轨的磨损，振动和噪声。

I 安装要认真仔细

直线导轨在使用安装时要认真仔细，不允许强力冲压，不允许用锤直接敲击导轨，不允许通过滚动体传递压力。

I 安装工具要合适

直线导轨使用合适、准确的安装工具尽量使用专用工具，极力避免使用布类和短纤维之类的东西。

导轨、直线轴作为设备的核心部件之一，它的功用是起导向和支承作用。为了保证机器有较高的加工精度，要求其导轨、直线具有较高的导向精度和良好的运动平稳性。设备在运行过程中，由于被加工件在加工中会产生大量的腐蚀性粉尘和烟雾，基这些烟雾和粉尘长期大量沉积于导轨、直线轴表面，对设备的加工精度有很大影响，并且会在导轨直线轴表面形成蚀点，缩短设备使用寿命。为了让机器正常稳定工作，确保产品的加工质量，要认真做好导轨、直线轴的日常维护。

1. 直线导轨的标准产品在出货前已将良质的润滑油或锂皂基油脂封入滑块内，在装用并试运转之后，于正式运转之前，请再次得滑块进行润滑作业，润滑时请使用相同锂皂基的润滑剂。
2. 直线导轨的标准产品在出货前，导轨表层四周已涂布防锈油，安装时，若有清洗导轨动作，请于机台设备安装时，再次将导轨表面四周涂布一层适当的润滑油（请使用相容之润滑剂）。
3. 因为直线导轨的滑块系由许多塑料材质零件组成，清洁时请避免以农业生产体系溶剂接触或浸泡这些零件，以免造成产品损坏。
4. 异物进入滑块内是造成滑块故障与损坏的原因之一，应注意予以避免。
5. 任意拆解直线导轨的零配件有可能造成异物进入滑块或降低直线导轨的精度，请勿任意拆卸直线导轨。
6. 不当的倾斜直线导轨可能造成滑块因自重而滑出导轨，请在移动直线导轨时保持直线导轨为水平状态。

中国经济持续快速的增长，为直线导轨产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国直线导轨制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对直线导轨的需求也将迅速增长，未来直线导轨行业还有巨大的发展潜力。

BMSR15-ND-G1-KC-R1-166-23-23-CN、BMSR15-ND-G1-KC-R1-280-20-20-CN、BMSR15-ND-G1-KC-R1-400-20-20-CN、BMSR15-ND-G1-KC-R1-770-25-25-CN、BMSR15-ND-G1-KC-R1-958-29-29-CN、BMSR15-ND-G2-KC-R1-166-23-23-CN、BMSR15-ND-G2-KC-R1-280-20-20-CN、BMSR15-ND-G2-KC-R1-400-20-20-CN、BMSR15-ND-G2-KC-R1-770-25-25-CN、BMSR15-ND-G2-KC-R1-958-29-29-CN、BMSR15-ND-G3-KC-R1-166-23-23-CN、BMSR15-ND-G3-KC-R1-280-20-20-CN、BMSR15-ND-G3-KC-R1-400-20-20-CN、BMSR15-ND-G3-KC-R1-770-25-25-CN、BMSR15-ND-G3-KC-R1-958-29-29-CN、BMSR25-ND-G1-KC-R2-166-23-23-CN、BMSR25-ND-G1-KC-R2-280-20-20-CN、BMSR25-ND-G1-KC-R2-400-20-20-CN、BMSR25-ND-G1-KC-R2-770-25-25-CN、BMSR25-ND-G1-KC-R2-958-29-29-CN、BMSR25-ND-G2-KC-R2-166-23-23-CN、BMSR25-ND-G2-KC-R2-280-20-20-CN、BMSR25-ND-G2-KC-R2-400-20-20-CN、BMSR25-ND-G2-KC-R2-770-25-25-CN、BMSR25-ND-G2-KC-R2-958-29-29-CN、BMSR25-ND-G3-KC-R2-166-23-23-CN、BMSR25-ND-G3-KC-R2-280-20-20-CN、BMSR25-ND-G3-KC-R2-400-20-20-CN、BMSR25-ND-G3-KC-R2-770-25-25-CN、BMSR25-ND-G3-KC-R2-958-29-29-CN、BMSR15-NUD-G1-KC-R1-168-24-24-CN、BMSR15-NUD-G1-KC-R1-300-30-30-CN、BMSR15-NUD-G1-KC-R1-460-20-20-CN、BMSR15-NUD-G1-KC-R1-780-30-30-CN、BMSR15-NUD-G1-KC-R1-1000-20-20-CN、BMSR15-NUD-G2-KC-R1-168-24-24-CN、BMSR15-NUD-G2-KC-R1-300-30-30-CN、BMSR15-NUD-G2-KC-R1-460-20-20-CN、BMSR15-NUD-G2-KC-R1-780-30-30-CN、BMSR15-NUD-G2-KC-R1-1000-20-20-CN、BMSR15-NUD-G3-KC-R1-168-24-24-CN、BMSR15-NUD-G3

-KC-R1-300-30-30-CN、BMSR15-NUD-G3-KC-R1-460-20-20-CN、BMSR15-NUD-G3-KC-R1-780-30-30-CN、BMSR15-NUD-G3-KC-R1-1000-20-20-CN、BMSR25-NUD-G1-KC-R2-168-24-24-CN、BMSR25-NUD-G1-KC-R2-300-30-30-CN、BMSR25-NUD-G1-KC-R2-460-20-20-CN、BMSR25-NUD-G1-KC-R2-780-30-30-CN、BMSR25-NUD-G1-KC-R2-1000-20-20-CN、BMSR25-NUD-G2-KC-R2-168-24-24-CN、BMSR25-NUD-G2-KC-R2-300-30-30-CN、BMSR25-NUD-G2-KC-R2-460-20-20-CN、BMSR25-NUD-G2-KC-R2-780-30-30-CN、BMSR25-NUD-G2-KC-R2-1000-20-20-CN、BMSR25-NUD-G3-KC-R2-168-24-24-CN、BMSR25-NUD-G3-KC-R2-300-30-30-CN、BMSR25-NUD-G3-KC-R2-460-20-20-CN、BMSR25-NUD-G3-KC-R2-780-30-30-CN、BMSR25-NUD-G3-KC-R2-1000-20-20-CN

SCHNEEBERGER BM 的WR/SR 系列导轨采用不锈钢材质，同时具有MONORAIL BM 滚珠直线导轨的产品性能。在很多应用中腐蚀对加工过程有很大的影响，传统的防锈镀层导轨不能满足防锈要求，不锈钢导轨能应对恶劣的工况条件，满足这些应用要求。

对于有特殊防锈要求的应用，如食品加工、医疗设备、洁净室等，MONORAIL BM WR/SR 可以更好地保证运行过程的清洁、精度、使用寿命和可靠性。

MONORAIL BM WR/SR 同时具有MONORAIL BM 产品同样成熟的产品性能，如高效能、高速运行，使用寿命长等优势。