

真彩人机界面超纯水机 0.3 (Mpa)

产品名称	真彩人机界面超纯水机 0.3 (Mpa)
公司名称	成都越纯科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	型号:AWT-TA-20L 操作压力:0.3 (Mpa) 水电阻率:18.2
公司地址	成都市金牛区营门口路4号1-1幢14楼20号
联系电话	13880253459

产品详情

型号	AWT-TA-20L	操作压力	0.3 (Mpa)
水电阻率	18.2	出水量	20
外形尺寸	40*60 (cm)	电压	24 (V)
水质	200PPM	功率	30 (w)
电导率	1	脱盐率	99 (%)
单机出力	20 (/h)	品牌	越纯

awt(ta)/awt(la) 分析型系列技术参数

机型	台上式	落地式
主机尺寸 (mm)	awt-ta-5/10/20l 400 × 500 × 680	awt-la-20/40/60/80/100l 480 × 580 × 1000 580 × 680 × 1100
水质预处理器	10寸4级净化装置/内置式	20寸4级净化装置/内置式
重量 (kg)	30kg-35kg	35kg-45kg
功率 (w)	30w-50w	50w-100w
外置压力水箱	台式机标配--3.8g ; 非标配--6g/20g/	落地式标配--11g ; 非标配--20g/28g。
进水水源	总溶解性固形物含量 (tds < 200ppm) 水压 (1.0-5.0kg/cm ²)) 最佳水温 (25)	
制水量	∅ 5/10/20升/小时 ∅ 1.8-2.0升/分钟 (水箱储水时)	∅ 20/40/60/80/100升/小时 ∅ 1.8-2.5升/分钟 (水箱储水时)
纯水、出水水质 (μs/cm)	∅ ro纯水---电导率1 μs/cm* @25 (在线监测)	

超纯水、出水水质 (m .cm)	ø up超纯水---电阻率18.25m .cm*@25 (在线监测)		
指标	ø 指标	ø 金属阳离子含量(ppb)	ø 阴
	ø 可溶性硅[以(sio2)计 : mg/l < 0.01	ø 铁 (fe) < 0.005	ø 氯
	ø 总有机碳 (toc) 5ppb	ø 铜 (cu) < 0.005	ø 亚
	(加装185/254nmuv双波长灯)		
	ø 微颗粒物 < 1个/ml	ø 钾 (k) < 0.02	ø 硝
	ø 吸光度 (254nm,1cm光程 : 0.001	ø 铝 (al) < 0.005	ø 硫
	ø 可氧化物质[以 (O) 计 , mg/l]: 0.08	ø 锌 (zn) < 0.02	ø
	ø rnases < 0.01ng/ml	ø 铬 (cr) < 0.005	ø
	ø dnases < 4pg/ml	ø 钠(na) < 0.01	ø